

## 人脸识别(触控)系列

### F943 系列



因触动，而生动



摄像头	红外+彩色双高清摄像头
处理器	三星ARM9 400MHz
红外灯数量	110个，防潮面板设计
用户容量	300人/1000人(定制)
记录容量	20万条
验证方式	人脸识别、密码验证、刷卡验证
显示屏	4.3" TFT彩屏，五线电阻触摸屏
通讯方式	F943: 双U F943T: 双U、TCP/IP
报表功能	双模输出报表
门禁功能	一组继电器开关信号输出，一组WG26信号输出

外形尺寸 (Wx Hx D): 200mmX150mmX90mm

# F365 系列



摄像头	红外+彩色双高清摄像头
处理器	三星ARM9 400MHz
红外灯数量	110个, 防潮面板设计
用户容量	300人/1000人(定制)
记录容量	20万条
验证方式	人脸识别、密码验证、刷卡验证(可选)
显示屏	2.8" TFT彩屏, 五线电阻触摸屏
通讯方式	F365: 双U    F365T: 双U、TCP/IP
报表功能	双模输出报表
门禁功能	一组继电器开关信号输出, 一组WG26信号输出
增值选配	IC/ID卡读头, 后备电池

外形尺寸 (Wx Hx D) : 200mmX150mmX90mm

# F385 系列



摄像头	红外+彩色双高清摄像头
处理器	三星ARM9 400MHz
红外灯数量	110个
用户容量	300人/1000人(定制)
指纹容量	2000枚/10000枚(定制)
记录容量	20万条
验证方式	人脸识别、密码验证、指纹验证、刷卡验证(可选)
显示屏	2.8" TFT彩屏
通讯方式	F385: 双U    F385T: 双U、TCP/IP
报表功能	双模输出报表
门禁功能	一组继电器开关信号输出, 一组WG26信号输出
增值选配	IC/ID卡读头, 后备电池

外形尺寸 (Wx Hx D) : 200mmX150mmX90mm