

EU Extreme Ultra

Intertek
LABORATORY TESTED

EN Leak Stop for Air Conditioning and Refrigeration Systems

What is it?

EXTREME ULTRA is an ultimate Leak sealant that solves all the problems related to small Refrigerant Gas Leaks in AC/R Systems. After more than 4 years of R&D efforts and thousand of tests, ERRECOM projected a 6 mL (0.20 fl oz) dose Leak Stop that can work with all types of Refrigerant Gases. **EXTREME ULTRA** 6 mL (0.20 fl oz) new formula treats AC/R Systems up to 21 KW (6 TONS). It locates the Refrigerant Gas leaks and permanently seals them, without reacting to moisture and oxygen. **EXTREME ULTRA** is a polymer-free solution that repairs leaks up to 0.3 mm.

Benefits

- Only 6 mL (0.20 fl oz).
- New advanced formula.
- Less product in the System.
- Permanently seals Refrigerant Gas leaks both in Metal and Rubber components of AC/R Systems.
- Polymer-Free.
- Safe to AC/R System components.
- Non reactive to humidity and air.
- Visible to any UV Lamp.
- Not flammable, Not irritant. Safe for the operator.
- Compatible with all Refrigerant Gases, including CFC, HFC and HCFC, R32.
- Significantly reduces Compressor noise.
- Ideal for preventative maintenance.

➤ **6 ML up to 21 KW - 0.20 fl oz UP TO 6 tons.**

IT Turafalle per Impianti di Refrigerazione e Condizionamento

Che cos'è?

EXTREME ULTRA è l'innovativo Turafalle per perdite di Gas Refrigerante che risolve tutti i problemi legati alle piccole perdite di Gas Refrigerante nei Sistemi AC/R. Dopo migliaia di test e più di 4 anni di sforzi spesi in ricerca e sviluppo, ERRECOM ha sviluppato una dose di soli 6 mL che lavora con tutti i tipi di Gas Refrigeranti. La formula da 6 mL di **EXTREME ULTRA** ripara tutti gli Impianti di Aria Condizionata e di Refrigerazione. **EXTREME ULTRA** individua le perdite di Gas Refrigerante e le sigilla in modo permanente, senza reagire a umidità e Ossigeno. **EXTREME ULTRA** è una soluzione priva di Polimeri che ripara le falle fino a 0.3 mm.

Vantaggi

- Solo 6 mL.
- Nuova formula avanzata.
- Meno prodotto inserito nel Sistema.
- Ripara le perdite in modo permanente dalle parti in Gomma e Metallo degli Impianti AC/R.
- Non contiene Polimeri
- Sicuro per le componenti dell'Impianto AC/R
- Non reagisce a umidità e aria
- Visibile se esposto ad una qualsiasi Luce UV.
- Riduce significativamente il rumore del Compressore.
- Non infiammabile, non irritante, sicuro per l'operatore.
- Compatibile con tutti i Gas Refrigeranti CFC, HFC e HCFC, incluso R32.
- Ideale per applicazioni preventive.

➤ **La dose da 6 mL è per Impianti AC/R fino a 21 KW (6 TONS).**



Art.-Nr.	Description / Descrizione	Packaging	€		
TR1163.AL.01.S2	No Adapters / Senza Adattatori	Carton Box / Astuccio	-	30	5400
TR1163.AL.01	No Adapters / Senza Adattatori	Clamshell / Blister	-	20	1120
TR1163.AL.H4.S2	1/4 SAE + A	Carton Box / Astuccio	-	30	5400
TR1163.AL.H4	1/4 SAE + A	Clamshell / Blister	-	20	1120
TR1163.AL.H8.S2	5/16 SAE + A	Carton Box / Astuccio	-	30	5400
TR1163.AL.H8	5/16 SAE + A	Clamshell / Blister	-	20	1120
TR1163.AL.H3.S2	1/4 SAE + 5/16 SAE + A	Carton Box / Astuccio	-	30	5400
TR1163.AL.H3	1/4 SAE + 5/16 SAE + A	Clamshell / Blister	-	20	1120

** 80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)

Adapters at page 22 / Adaptadores página 22

Ultimate Technologies in only **6mL-0.2 fl oz**