

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Hyfron™ 134a

Version: 1

Issuing date: 27/04/2022

Revision date: 27/04/2022

Review: TanML/Nora

SECTION 1: PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

BAHAGIAN 1: PENGENALAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT

Product Name: Hyfron™ 134a
Nama Produk:

Synonyms: HFC-134a, Refrigerant Gas (R134a)
Sinonim: HFC-134a, Refrigeran Gas (R134a)

Supplier: Texcarrier Industries Sdn Bhd
Pembekal:

Address: No. 5, Jalan Wawasan 8, Kawasan Perindustrian Sri Gading,
Alamat: 83300 Batu Pahat, Johor, Malaysia

Emergency Phone: 60-7-455 6363 (Office Hours)
Nombor Telefon: 60-7-455 6363 (Waktu Pejabat)
Kecemasan

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

BAHAGIAN 2: PENGENALAN BAHAYA

Classification of the substance / mixture : Gases under pressure, liquefied gas
Pengelasan bahan /campuran *Gas-gas dibawah tekanan, gas cecair*

Label Elements : 

Hazard statements : H280 - Contains gas under pressure; may explode if heated.
Kenyataan Bahaya *H280 - Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan.*

Precautionary Statements : P410 + P403 - Protect from direct sunlight. Store in a well-ventilated location.
Pernyataan Langkah Berjaga-jaga *P410 + P403 - Lindungi daripada sinaran cahaya matahari. Simpan ditempat yang mempunyai ventilasi yang baik.*

P501 - Dispose contents/container in accordance with the country's regulations.
P501 - Lupuskan kandungan/ bekas menurut peraturan tempatan /wilayah /kebangsaan atau antarabangsa

Other hazards : Vapors are heavier than air and may cause suffocation due to depletion of oxygen necessary for breathing.
Lain-lain bahaya *Wap lebih berat dari udara yang mungkin menyebabkan kelemasan akibat daripada kekurangan oksigen yang diperlukan untuk pernafasan.*

SAFETY DATA SHEET
RISALAH DATA KESELAMATAN
Hyfron™ 134a

Version: 1

Issuing date: 27/04/2022

Revision date: 27/04/2022

Review: TanML/Nora

Cylinder may rupture under fire conditions. Decomposition may occur.

Silinder mungkin retak disebabkan kebakaran. Penguraian mungkin berlaku.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

BAHAGIAN 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT BAHAN

Chemical Name: 1,1,1,2-tetrafluoroethane
Nama Bahan Kimia: 1,1,1,2-tetrafluoroetana

Chemical Formula: CH₂FCF₃
Formula Kimia:

<u>Chemical Name</u> <u>Nama Bahan Kimia</u>	<u>Chemical Formula</u> <u>Formula Kimia</u>	<u>CAS No.</u> <u>No. CAS</u>	<u>EC No.</u> <u>No. EC</u>	<u>Typical Wt %</u> <u>% berat biasa</u>
1,1,1,2-tetrafluoroethane 1,1,1,2-tetrafluoroetana	CH ₂ FCF ₃	811-97-2	212-377-0	100

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

BAHAGIAN 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

4.1 Eyes:

In the event of contact with eye/eyes, eye irritation or blurring of vision may occur.

Mata:

Sentuhan terus pada bahagian mata/kedua-dua belah mata akan mengakibatkan iritasi/kerengsaan mata serta penglihatan yang kabur.

Measures: Flush affected eye/eyes with running water for at least 15 minutes. If a contact lens is in place, remove it immediately or whenever able to. Use physiological saline if readily available. Keep affected eyelid/s open to allow evaporation of product. Consult an ophthalmologist in case of persistent ailment, seek medical attention if necessary.

Langkah-langkah: *Bilas mata dengan air yang mengalir selama 15 minit. Jika sentuhan berlaku pada kanta lekap, tanggalkan kanta lekap dengan segera sekiranya ia dapat dilakukan dengan mudah. Gunakan garam fisiologi (physiological saline) jika ada. Pastikan kelopak mata terbuka bagi membenarkan penyejatan bahan. Dapatkan nasihat pakar mata (Ophthalmologist) untuk kes kesakitan yang berterusan, dapatkan rawatan perubatan jika perlu.*

4.2 Skin:

In the event of contact with skin, liquid may cause frostbite. Prolonged overexposure may cause defatting or dryness to affected skin area.

Kulit:

Sekiranya terkena kulit, cecair boleh menyebabkan radang dingin (frostbite). Pendedahan yang terlalu lama dan berpanjangan juga akan mengakibatkan (de-fattig) atau kekeringan pada bahagian kulit yang terjejas.

Measures: If in case of contact, allow evaporation of product before flushing affected area with lukewarm water. Do not use hot water. Contact a physician in case of persistent ailment, seek medical attention if necessary.

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Hyfron™ 134a

Version: 1

Issuing date: 27/04/2022

Revision date: 27/04/2022

Review: TanML/Nora

Langkah-langkah: Jika dalam kes sentuhan, benarkan penyejatan bahan terlebih dahulu, sebelum membilas bahagian terjejas dengan air suam. Jangan gunakan air panas. Hubungi pakar perubatan untuk kes kesakitan yang berterusan, dapatkan rawatan perubatan jika perlu.

4.3 Inhalation:

Inhalation of high concentration of vapour is harmful and may cause heart irregularities, unconsciousness or death. Intentional misuse or deliberate inhalation may cause death without warning. Prolonged direct exposures may lead to temporary alteration of the heart's electrical activity with irregular pulse, palpitations, or inadequate circulation. Gross exposure may be fatal.

Individuals with pre-existing diseases of the central nervous or cardiovascular system may have increased susceptibility to the toxicity of excessive exposures.

Inhalation may include temporary nervous systems disorders such as depression. Other anesthetic effects such as dizziness, headache, confusion, in-coordination and loss of consciousness may also occur.

Sedutan:

Penyedutan wap pada kepekatan yang tinggi adalah berbahaya dan boleh mengakibatkan kegagalan jantung, tidak sedarkan diri ataupun kematian. Penyalahgunaan bahan secara sengaja ataupun penyedutan secara sengaja akan mengakibatkan kematian tanpa tanda/amaran. Pendedahan langsung secara berterusan boleh mengakibat perubahan aktiviti jantung dengan denyutan nadi tidak teratur, berdebar-debar, atau peredaran yang tidak mencukupi. Pendedahan kasar juga boleh membawa maut.

Individu yang sudah disahkan menghidap penyakit saraf tunjang pada sistem kardiovaskular mungkin lebih berkecenderungan mengalami ketoksikan apabila terdedah secara langsung terhadap bahan tersebut.

Kesan penyedutan mungkin termasuklah mengalami gangguan sementara terhadap sistem saraf seperti kemurungan. Kesan anestetik lain seperti pening, sakit kepala, kekeliruan, dalam koordinasi dan tidak sedarkan diri juga mungkin berlaku.

Measures: If in the event of inhalation, immediately evacuate affected personnel to open air area with sufficient fresh air. If not possible to access personnel, do not attempt aid unless personal breathing apparatus is available. Artificial ventilation by blowers or fans may be required. If affected personnel is conscious, try to keep personnel calm. If not breathing, give artificial respiration. If difficulty in breathing is observed, give oxygen if available. Seek medical attention if necessary.

Langkah-langkah: Sekiranya berlaku kes penyedutan, pindahkan mangsa dengan segera ke kawasan terbuka berudara segar yang mencukupi. Jika tidak dapat membawa mangsa keluar, jangan cuba untuk memberikan bantuan selain daripada alat bantuan pernafasan peribadi yang sedia ada. Pengudaraan buatan seperti blower dan kipas mungkin diperlukan. Pastikan mangsa berada dalam keadaan tenang jika mangsa sedarkan diri. Berilah alat bantuan pernafasan, jika pernafasan mangsa berhenti. Berikan oksigen jika mangsa didapati sesak nafas. Dapatkan rawatan perubatan jika perlu.

4.4 Ingestion:

If in the remote event of accidental ingestion, seek immediate medical attention.

Tertelan: Sekiranya tertelan/termakan bahan ini secara tidak sengaja, dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

4.5 Notes to Physicians: This material may cause heart to be more susceptible to conditions such as Arrhythmias. Catecholamine such as adrenaline and other compounds having similar effects are advised to be reserved for emergencies and only to be used with exceptional caution.

Nota Kepada Pakar Perubatan (Physicians): Bahan ini menyebabkan jantung mudah terhadap keadaan seperti aritmia (Arrhythmias). Catecholamine seperti adrenalin dan lain-lain sebatian yang

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Hyfron™ 134a

Version: 1

Issuing date: 27/04/2022

Revision date: 27/04/2022

Review: TanML/Nora

mempunyai kesan yang sama adalah dinasihatkan sedia ada sebagai kecemasan khas dan hanya boleh digunakan dengan amaran luar biasa.

SECTION 5: FIRE-FIGHTING MEASURES

BAHAGIAN 5: LANGKAH-LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

Upper, Flammable Limits in Air (% by volume): Not applicable

Atas (Upper), Had mudah terbakar di udara (% mengikut isipadu): Tidak berkaitan

Lower, Flammable Limits in Air (% by volume): Not applicable

Bawah (Lower), Had mudah terbakar di udara (% mengikut isipadu): Tidak berkaitan

Flash point: No Flash point

Takat kilat: Tiada takat kilat

Auto-ignition Temperature: > 750°C (>1369 °F)

Suhu Pengautocucuhan: > 750°C (>1369°F)

Safety Group Classification under ASHRAE 34-2019: A1

Kumpulan Keselamatan Diklasifikasikan di bawah ASHRAE 34-2019: A1

Extinguishing Media:

Use extinguishing media appropriate to extinguish or contain fire conditions.

Media Pemadam:

Gunakan media pemadam yang sesuai untuk memadamkan kejadian kebakaran.

Specific Hazards:

Contact of welding or soldering torch flame with high concentrations of refrigerant can result in visible changes in the size and color of torch flames. This flame effect will only occur in concentrations of product well above the recommended exposure limit, therefore stop all work and ventilate to disperse refrigerant vapor from work area before using any open flame.

R134a is not flammable in air at temperatures up to 100°C (212°F) at atmospheric pressure. However, mixtures of R134a with high concentrations of air at elevated pressure/temperature can become combustible in the presence of an ignition source. R134a can also become combustible in an oxygen enriched environment (oxygen concentrations greater than in air). Whether a mixture containing R134a and air, or R134a in an oxygen enriched atmosphere; become combustible depends on the inter-relationship of 1) the temperature 2) the pressure, and 3) the proportion of oxygen in the mixture. In general, R134a should not be allowed to exist with air above atmospheric pressure or at high temperatures; or in an oxygen enriched environment. Thus R134a should not be mixed with air under pressure during leak testing or other purpose.

Bahaya Khusus:

Pendedahan di antara kimpalan dan pematerian obor api (torch flame) dengan bahan pendingin/refrigeran yang kepekatan tinggi akan menyebabkan perubahan secara visual terhadap saiz dan warna obor api (torch flame) tersebut. Kesan nyalaan ini hanya akan berlaku apabila kepekatan bahan telah melebihi had pendedahan yang disarankan. Oleh itu, semua kerja hendaklah dihentikan dan kawasan tersebut perlu diventilasi bagi menyebarkan wap refrigeran kawasan tersebut sebelum melakukan nyalaan terbuka (open flame).

R134a tidak mudah terbakar di udara pada suhu campuran sehingga 100°C (212°F) bawah tekanan atmosfera. Walaubagaimanapun campuran R134a dengan udara berkepekatan tinggi pada tekanan/suhu yang tinggi akan menyebabkan ia mudah terbakar dengan kehadiran sumber pencucuhan. R134a juga menjadi mudah terbakar dalam persekitaran yang diperkaya dengan oksigen

SAFETY DATA SHEET
RISALAH DATA KESELAMATAN
Hyfron™ 134a

Version: 1

Issuing date: 27/04/2022

Revision date: 27/04/2022

Review: TanML/Nora

(kepekatan oksigen lebih besar berbanding dalam udara). Sama ada campuran yang mengandungi R134a dan udara, atau R134a dalam atmosfera yang diperkaya dengan oksigen, menjadi mudah terbakar bergantung kepada hubungan antara 1) suhu 2) tekanan dan 3) bahagian oksigen dalam campuran. Secara umum R134a tidak dibenarkan wujud bersama-sama udara di atas tekanan atmosfera, atau pada suhu yang tinggi, atau dalam persekitaran yang diperkaya dengan oksigen. Oleh itu, R134a tidak boleh bercampur dengan udara dibawah tekanan semasa ujian kebocoran atau tujuan lain.

Protection Actions for Fire Fighting Instructions:

Use water spray or fog to cool containers. Self –contained breathing apparatus (SCBA) is required if cylinders rupture or contents are released under fire conditions. Water runoff should be contained and neutralized prior to release.

Arahan Perlindungan Tindakan Memadam Kebakaran:

Sejukan bekas dengan menggunakan semburan air atau kabut (fog). Alat pernafasan serba lengkap (SCBA) diperlukan jika silinder mengalami keretakan ataupun kandungan bahan terbebas sewaktu kebakaran berlaku. Pengaliran air perlu dikawal sebelum dibebaskan.

Other Precautions

If safe to do so, remove the exposed containers, or cool with water.

If under fire conditions, avoid unnecessary proximity, maintain safe evacuation distance. Only attempt to ventilate and clean the rooms if there is no imminent danger present.

Langkah Berjaga-jaga yang lain

Keluarkan bekas yang terdedah, atau sejukkan dengan air, jika selamat untuk berbuat demikian. Elakkan dari menghampiri kawasan tersebut, jika berada dalam kejadian kebakaran dan mengekalkan jarak pemindahan yang selamat. Cuba menventilasikan tempat kejadian itu dan pembersihan hanya dibenarkan sekiranya tiada bahaya hadir.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

BAHAGIAN 6: LANGKAH-LANGKAH PEMBEBASAN SECARA TIDAK SENGAJA

Personal Precautions:

Langkah penjagaan diri:

Avoid contact with skin and eyes.

Elakkan dari sentuhan kulit dan mata.

Do not smoke or light any open flames.

Jangan merokok atau menyalaikan api secara terbuka.

Do not breathe in the vapours.

Jangan bernafas dalam bentuk wap.

Review fire-fighting measures given in section 5 before proceeding with clean up.

Meneliti semula kaedah pemadaman kebakaran yang diberikan dalam seksyen 5 sebelum meneruskan kerja-kerja pembersihan.

Use appropriate personal protective equipment.

Menggunakan alat kelengkapan perlindungan diri yang sesuai.

Work from upwind, if possible.

Jika boleh, bekerja dengan melawan arah angin.

Environmental Precautions:

Langkah penjagaan alam sekitar:

Minimize refrigerant entering into atmosphere; prevent liquid entering watercourses and sewers.

Mengurangkan refrigeran memasuki ke ruangan atmosfera; mengelakkan cecair memasuki saluran air dan pembentung.

SAFETY DATA SHEET
RISALAH DATA KESELAMATAN
Hyfron™ 134a

Version: 1

Issuing date: 27/04/2022

Revision date: 27/04/2022

Review: TanML/Nora

Methods and materials for containment and cleaning up:

Prevent the product from spreading into the environment. Shut off the source of R134a. Ventilate spillage area, especially low or enclosed places where heavy vapors may collect and concentrate. Restrict access to the area until completion of the clean-up procedure.

Let the product evaporate.

Remove open flames.

Use self-contained breathing apparatus (SCBA) for large spills or releases.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan:

Mencegah bahan dilepaskan terus ke alam sekitar. Hentikan dan tutup sumber R134a. Menventilasikan kawasan kejadian tumpahan, terutamanya di kawasan tertutup dan rendah, di mana wap yang berat kemungkinan berkumpul dan tertumpu di kawasan itu. Dilarang masuk ke kawasan tersebut sehingga prosedur kerja-kerja pembersihan selesai dilakukan.

Biarkan bahan tersebut.

Padamkan nyalaan api.

Gunakan alat pernafasan serba lengkap (SCBA) bagi keadaan pembebasan dan tumpahan yang besar.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

BAHAGIAN: PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Precaution for Safe Handling:

Avoid inhalation of vapors. Avoid liquid contact with eyes and skin. Use with sufficient ventilation to keep employee exposure below recommended limits. R134a should not be mixed with air for leak testing. In general, product should not be in area whereby high concentrations of air above atmospheric pressure is present. Contact with chlorine or other strong oxidizing agents should also be avoided.

Langkah Berjaga-jaga Untuk Pengendalian Yang Selamat:

Elakkan dari menyedut dalam bentuk wap. Elakkan dari sentuhan mata dan kulit. Kawasan ventilasi yang mencukupi bagi memastikan pekerja terdedah di bawah had yang disyorkan. Seharusnya, R134a tidak boleh bercampur dengan udara sewaktu ujian kebocoran (leak testing). Secara umumnya, bahan tersebut tidak seharusnya berada di kawasan udara yang berkepekatan tinggi dengan kehadiran tekanan atmosfera. Pendedahan dengan klorin atau agen pengoksidaan yang kuat, sewajarnya dielakkan.

Conditions for Storage: Keep in a clean, dry area. Do not heat above 52°C (125°F).

Syarat-syarat penyimpanan: Simpan di kawasan yang bersih dan kering. Jangan panaskan bahan dengan melebihi suhu 52°C (125°F).

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

BAHAGIAN 8: KAWASALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Engineering Controls:

Avoid inhalation of vapors. Avoid contact with skin or eyes. Use with sufficient ventilation to keep employee exposure below recommended exposure limit. Local exhaust should be used if large amounts are released. Mechanical ventilation should be used in low or enclosed places.

Kawalan kejuruteraan:

Elakkan dari menyedut dalam bentuk wap. Elakkan dari sentuhan mata dan kulit. Kawasan ventilasi yang mencukupi bagi memastikan pekerja terdedah di bawah had yang disyorkan. Sekiranya pembebasan dalam kuantiti yang besar, ekzos setempat (Local exhaust) harus digunakan. Ventilasi mekanikal harus digunakan di tempat yang rendah dan tertutup.

SAFETY DATA SHEET
RISALAH DATA KESELAMATAN
Hyfron™ 134a

Version: 1

Issuing date: 27/04/2022

Revision date: 27/04/2022

Review: TanML/Nora

Personal Protective Equipment:

Impervious gloves should be used to avoid prolonged or repeated exposure. Chemical splash goggles should be available for use as needed to prevent eye contact. Under normal manufacturing conditions, no respiratory protection is required when handling this product, unless ventilation is inadequate. Self-contained breathing apparatus (SCBA) is required if large release occurs.

Kelengkapan Perlindungan Diri (PPE):

Sarung tangan kedap harus digunakan bagi mengelakkan pendedahan yang terlampaui lama dan berulang-ulang. Cermin mata keselamatan kimia harus disedia ada bagi mengelakkan mata daripada sentuhan percikan bahan kimia. Sektor pembuatan pada keadaan biasa adalah tidak perlu memakai perlindungan pernafasan ketika mengendalikan produk tersebut, kecuali kawasan itu tidak mempunyai ventilasi yang mencukupi. Alat pernafasan serba lengkap (SCBA) diperlukan jika pembebasan yang besar berlaku.

Exposures Guidelines:

Garis Panduan Pendedahan

1,1,1,2-tetrafluoroethane 1,1,1,2-tetrafluoroetana	ACGIH (TLV) OSHA (PEL) AIHA (WEEL)	None Established Tidak Ditubuhkan None Established Tidak Ditubuhkan 1000 ppm 8 hr TWA 1000 ppm 8 jam TWA
---	--	---

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

BAHAGIAN 9: SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Physical Data
Data Fizikal

Appearance <i>Rupa</i>	Clear, Colorless liquid and vapor <i>Jelas, Wap dan Cecair tidak berwarna</i>
Odor <i>Bau</i>	Slightly ethereal <i>Sangat ringan</i>
pH	Neutral
Boiling Point <i>Takat Didih</i>	-26.5°C (-15.7°F) @ 760 mmHg
Freezing Point <i>Takat Beku</i>	-101°C (-149.8°F)
Vapour Pressure <i>Tekanan Wap</i>	96.5 psia @ 25°C (77°F) Saturated 96.5 psia @ 25°C (77°F) Tepu
Vapour Density <i>Ketumpatan Wap</i>	3.47 @ 25°C (77°F) (Air=1) 3.47 @ 25°C (77°F) (Udara=1)
Specific Gravity <i>Graviti Tentu</i>	1.21 @ 25°C (77°F) (H ₂ O=1)

SAFETY DATA SHEET
RISALAH DATA KESELAMATAN
Hyfron™ 134a

Version: 1 Issuing date: 27/04/2022 Revision date: 27/04/2022 Review: TanML/Nora

Solubility in Water <i>Keterlarutan dalam Air</i>	Slight <i>Sedikit</i>
Molecular Weight <i>Berat Molekul</i>	102.03

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY
BAHAGIAN 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Chemical Stability: This material is chemically stable under specific conditions, storage shipment and/or use.

Kestabilan Kimia: Bahan ini adalah stabil secara kimia di bawah keadaan tertentu, untuk pengangkutan menyimpan dan/atau digunakan.

Conditions to avoid: Open flames and high temperatures.

Keadaan yang perlu dielakkan: Penyalaan api secara terbuka dan suhu yang tinggi.

Incompatibility with other materials: Incompatible with alkali or alkaline earth metals – powdered Al, Zn. Be, etc

Ketidakserasan dengan bahan-bahan lain: Tidak serasi dengan bahan beralkali atau Logam Alkali Bumi- seperti serbuk Al, Zn. Be dan lain-lain.

Possibility of hazardous reaction & products: This material can be decomposed in high temperatures (open flames, glowing metal surfaces, etc) thus, forming hydrochloric and hydrofluoric acids, and possibly carbonyl halides. These materials are toxic and irritating. Contact should be avoided.

Kemungkinan tindakbalas dan penghasilan bahan berbahaya: Bahan ini boleh diuraikan pada suhu tinggi (nyalaan terbuka, permukaan logam yang berkilau, dan sebagainya) seterusnya terbentuk asid hidroklorik dan asid hidroflorik, dan kemungkinan karbonil halida. Bahan-bahan tersebut adalah sangat toksik dan merengsakan. Elakkan daripada terdedah.

Polymerization: Will not occur

Pempolimeran: Tidak akan berlaku

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION
BAHAGIAN 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

No skin allergy was observed in guinea pigs following repeated exposure. Acute inhalation exposure produced anesthetic effects in mice, dogs, cats and monkeys. Repeated inhalation exposure produced no adverse effects in rats. Inhalation of this material, followed by intravenous injection of epinephrine to simulate stress reactions, resulted in cardiac sensitization in dogs. Following long-term inhalation studies in rats, an increase incidence of benign tumors (at high concentrations) in the test was the only tumors observed. No birth defects were noted in the offspring of rats exposed to this material by inhalation during pregnancy, even at dosages which produce significant adverse effects in the mother. This material produced no genetic changes in standard tests using bacterial or animal cells and whole animals. Single exposure (acute) studies indicate:

Inhalation – Practically non-toxic to rats (4-hr LC50>500,000ppm; 30min LC50 ~ 750,000ppm)

Eye Irritation – Slightly irritating to rabbits

Skin Irritation – Slightly irritating to rabbits

SAFETY DATA SHEET
RISALAH DATA KESELAMATAN
Hyfron™ 134a

Version: 1

Issuing date: 27/04/2022

Revision date: 27/04/2022

Review: TanML/Nora

Tiada alahan kulit diperhatikan pada babi guinea berdasarkan pendedahan yang berulang kali. Pendedahan sedutan akut akan menghasilkan kesan anestetik pada tikus, anjing, kucing dan monyet. Pengulangan dedahan sedutan tidak menghasilkan kesan yang memudaratkan terhadap tikus. Apabila terhadu bahan ini, hendaklah disusuli dengan suntikan intravena epinefrina bagi mensimulasikan tindakbalas tekanan yang membawa kesan pemekaan (sensitisasi) jantung pada anjing. Mengikut kajian sedutan jangka panjang terhadap tikus, ia meningkatkan insiden pertumbuhan tumor benigna (dalam kepekatan yang tinggi), hanya tumor sahaja dapat diperhatikan melalui ujian tersebut. Tiada kecacatan kelahiran dicatatkan bagi keturunan tikus yang terdedah kepada bahan ini dan terhadu sewatu mengandung, walaupun pada dos yang membawa kesan buruk kepada ibunya. Bahan ini tidak menghasilkan perubahan genetik dalam ujian piawaian yang menggunakan sel-sel bakteria dan semua haiwan. Kajian pendedahan tunggal (akut) menunjukkan:

Sedutan – Secara praktikalnya tidak toksik terhadap tikus (4-jam LC50>500,000ppm; 30min LC50 ~ 750,000ppm)

Iritasi mata – Sedikit merengsakan terhadap arnab

Iritasi kulit – Sedikit merengsakan terhadap arnab

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION
BAHAGIAN 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Aquatic Toxicity:

Ketoksikan Akuatik:

48 hour EC50 – Daphnia magna: 980mg/L

48 jam EC50 – Daphnia magna: 980mg/L

96 hour LC50 – Rainbow trout: 450 mg/L

96 jam LC50 – Rainbow trout: 450 mg/L

Ozone Depletion Potential: 0

Potensi Penipisan Lapisan Ozon: 0

Global Warming Potential: 1300 (relative to carbon dioxide for integration of 100 years)

Potensi Pemanasan Global: 1300 (relatif kepada karbon dioksida untuk integrasi selama 100 tahun)

*IPCC Fifth Assessment Report (2014)

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS
BAHAGIAN 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Prohibition

Do not allow the product to be released to the environment.

Larangan

Jangan membebaskan bahan ini ke atas alam sekitar.

Waste Disposal

Comply with local regulations. Reclaim by distillation or remove to a permitted waste facility.

Pelupusan sisa

Mematuhi peraturan-peraturan tempatan. Pemuliharaan semula (Reclaim) melalui penyulingan atau pembuangan sisa yang diluluskan.

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Hyfron™ 134a

Version: 1

Issuing date: 27/04/2022

Revision date: 27/04/2022

Review: TanML/Nora

SECTION 14: TRANSPORTATION INFORMATION

BAHAGIAN 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Shipping Information

Maklumat Penghantaran

DOT/IMO

Hazard Label

Label Bahaya



Proper Shipping Name : 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
Nama Produk Penghantaran : 1,1,1,2-tetrafluoroetana

DOT Name : Refrigerant Gas R134a
Nama DOT : Refrigeran Gas R134a

IMO Class (Hazard Class) : 2.2
Kelas IMO (Kelas Hazard)

UN no. : 3159
Nombor UN

DOT/IMO Label : Non-Flammable Gas
Label DOT/IMO : Gas Tidak Mudah Terbakar

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

BAHAGIAN 15: MAKLUMAT PERUNDANGAN

Below are examples of some country's regulations: -

Berikut adalah contoh bagi beberapa undang-undang negara: -

Environment Quality Act 1974, Malaysia

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Malaysia

Environment Quality (Refrigerant Management) Regulations 2020, Malaysia

Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) 2020, Malaysia.

Environmental Protection & Management Act, Singapore

Akta Perlindungan & Pengurusan Alam Sekeliling, Singapura

Environmental Protection & Management (Ozone Depleting Substances) Regulations 2000, Singapore

Peraturan Perlindungan & Pengurusan Alam Sekeliling, (Bahan Pemusnah Ozon) 2000, Singapura

Hazard Categories under SARA Title III Rules (40CFR Part 370)

Kategori Bahaya di bawah "SARA Title III Rules" (40CFR Bahagian 370)

Acute : Yes

Akut : Ya

Chronic : Yes

Kronik : Ya

Fire : No

Kebakaran : Tiada

Reactivity : No

Kereaktifan : Tiada

Pressure : Yes

Tekanan : Ya

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Hyfron™ 134a

Version: 1

Issuing date: 27/04/2022

Revision date: 27/04/2022

Review: TanML/Nora

Safety (S) Phrases:

Frasa Keselamatan (S):

S47: Keep at temperature not exceeding 52°C.

Simpan pada suhu tidak melebihi 52°C.

S41: In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

Jangan menyedut wasap jika berlaku kebakaran dan/atau letupan.

S57: Use appropriate containment to avoid environmental contamination

Gunakan bekas yang sesuai untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar.

S59: Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling

Rujuk kepada pengilang/pembekal mengenai maklumat recovery/recycling.

S61: Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet.

Elakkan daripada membebaskan bahan ke alam sekitar. Rujuk kepada arahan khas/ Risalah Data Keselamatan.

Note: The regulatory information given above only indicates the principal regulations specifically applicable to the product described in the Safety Data Sheet. The user's attention is drawn to the possible existence of additional provisions, which complete these regulations. Refer to all applicable National, International and Local regulations or provisions.

Nota: Peraturan maklumat yang diberikan seperti di atas hanya menunjukkan peraturan-peraturan utama secara khususnya diguna pakai untuk produk/bahan yang dijelaskan di dalam Risalah Data Keselamatan Bahan. Perhatian pengguna harus diberikan kepada kemungkinan wujudnya peruntukan tambahan yang melengkapkan peraturan-peraturan ini. Ia merujuk kepada semua undang-undang Kebangsaan, Antarabangsa dan peruntukan atau peraturan-peraturan tempatan.

SECTION 16: OTHER INFORMATION

BAHAGIAN 16: MAKLUMAT LAIN

The information in this Safety Data Sheet only concerns the above-mentioned product and does not relate to use with other product(s) or in any process. This information is to our best present knowledge correct and complete and is given in good faith but without warranty. It remains the user's own responsibility to ensure that the information is appropriate and correct for his special use of this product.
Risalah Data Keselamatan dan maklumat yang disediakan adalah berkaitan dengan produk/bahan yang dinyatakan di atas dan tidak berkaitan dengan kegunaan produk lain atau dalam proses yang lain. Maklumat yang disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik dari pihak kami adalah dipercayai benar dan lengkap mengikut keikhlasan serta sepenuh kepercayaan. Tiada jaminan diberi samada secara nyata atau sebaliknya. Pengguna/pembaca bertanggungjawab untuk menilai dan memastikan bahawa samada maklumat ini sesuai dan betul bagi kegunaan khusus terhadap produk ini.

"Hyfron™" is a registered trademark.

"Hyfron™" adalah tanda dagangan berdaftar.

This copy of SDS supersedes previous copies.

Salinan SDS ini mengantikan salinan yang sebelumnya.

(English is the main language of this Safety Data Sheet and shall prevail over any translation made of this data sheet. If there is a conflict in the interpretation of the Malay and English languages, the English text shall prevail.)

(Bahasa Inggeris ialah bahasa utama untuk Risalah Data Keselamatan Bahan ini dan hendaklah diutamakan jika terjemahan dibuat ke atas risalah ini. Jika berlaku percanggahan di antara terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, maka bahasa Inggeris akan dipilih.