CE 0085

DVGW CERT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AQ0879
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) *EC Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH Saßmicker Hammer 40, D-57462 Olpe
Vertreiber ***distributor***	MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH Saßmicker Hammer 40, D-57462 Olpe
Produktart ***product category***	Gasarmaturen: Sicherheitsabblaseeinrichtung für Erd-/Allgas (4305)
Produktbezeichnung ***product description***	Federbelastetes Sicherheits-Abblaseventil
Modell ***model***	SL 10
Bestimmungsländer ***countries of destination***	Europäische Union
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 17/341/4305/210 vom 18.12.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN 33821 (01.03.2009)
Gültigkeit / AZ ***validity / file no.***	21.04.2018 bis 05.02.2028 / 17-0815-GEA

700028-04-A-DE

05.02.2018 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Regulation

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart ***gas category***	**Bemerkung** ***remarks***
Brenngase 2./3. Fam.+ nicht agress. Gase	

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
SL 10	Nennweite: DN 25 max. zulässiger Druck PS: PS = 8 bar	
SL 10	Nennweite: DN 40 max. zulässiger Druck PS: PS = 8 bar	
SL 10	Nennweite: DN 50 max. zulässiger Druck PS: PS = 8 bar	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
SL 10	Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlüsse: beidseitig Innengewinde Rp 1, Rp 1 1/2 oder Rp 2 nach ISO 7-1
Ansprechdruckbereich: 25 mbar bis 3500 mbar
Funktionsklasse: Klasse A
Ansprechdruckgruppen: AC 5, SG 10
Gehäusewerkstoff: EN AC-43000SF