

Werth TomoScope® XS Plus 200

Vollständig und genau messen mit TomoScope-Technik im XS Plus-Format

Measure Completely and Accurately with TomoScope Technology in XS Plus-Format

Mesure Complète et Précise avec la Technologie TomoScope au Format XS Plus



- Koordinatenmessgerät zur dreidimensionalen Messung nach dem Prinzip der Computertomografie
 - Schnelles Messen mit hoher Auflösung durch Transmissionsröhre
 - Unbegrenzte Lebensdauer und geringe Betriebskosten der Röntgenröhre durch offene Bauweise mit Monoblock-Design
 - Hochpräzise luftgelagerte Drehachse für geringe Messunsicherheit
 - Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise mit integrierter Steuerung
 - Aufgrund des geringen Gewichts Aufstellung nahezu überall möglich
 - Schnelle Amortisation durch geringe Anschaffungskosten
 - Lediglich eine Wartung der Röntgenkomponenten pro Jahr
 - Normenkonforme Kalibrierung für zuverlässige und rückführbare Messergebnisse, optional mit DAkkS-Zertifikat
 - Vielfältige Anwendungsfelder, beispielsweise Kunststoffwerkstücke mit hohem Glasfaseranteil und Metallkomponenten
 - Software zur 3D-Echtzeitrekonstruktion von Werkstückgeometrien während der Tomografie
- Optionen:
- Rastertomografie (Patentanmeldung)
 - Messung von kleinen Merkmalen, auch an großen Werkstücken, mit hoher Auflösung
 - Messbereichserweiterung
 - Multi-ROI-Tomografie zum hochauflösenden Messen kleiner Objektdetails an beliebiger Position im Messvolumen im gleichen Bezugssystem (Patent)
 - Volumenschnitt-Tomografie zur Auswertung beliebiger Schnittebenen im Voxelvolumen (Patentanmeldung)
 - OnTheFly-Tomografie zur deutlichen Reduzierung der Messzeit
 - Werth Werkzeugkorrektur (Patent) zur direkten Korrektur des Spritzgußwerkzeuges

- Coordinate measuring machine for three-dimensional measurement according to the principle of computed tomography
 - Fast measurement with high resolution via transmission tube
 - Unlimited service life and low operating costs of the X-ray tube due to the open construction using monoblock design
 - Extremely precise air bearing rotary axis for low measurement uncertainty
 - Low space requirement thanks to compact design with integrated control
 - As a result of the low weight installation is possible almost anywhere
 - Fast amortization through low acquisition costs
 - Only one recommended maintenance of the X-ray components per year
 - Standard-compliant calibration for reliable and traceable measurement results, optionally with DAkkS certificate
 - Versatile fields of application such as plastic workpieces with a high glass fiber content and metal components
 - Software for 3D real-time reconstruction of workpiece geometries during tomography
- Options:
- Raster tomography (patent pending)
 - Measurement of small features, even on large workpieces, with high resolution
 - Measuring range extended
 - Multi-ROI tomography for high resolution measurement of small object details at any position in the measurement volume in the same reference system (patent)
 - Volume cross section tomography for the evaluation of any sections in the voxel volume (patent pending)
 - OnTheFly tomography for considerable reduction of the measurement time
 - Werth tool correction (patent) for direct correction of injection molding tools

- Machine à mesurer tridimensionnelle suivant le principe de tomographie assistée par ordinateur
 - Mesure rapide en haute résolution avec un tube par transmission
 - Durée de vie illimitée et faibles coûts d'exploitation du tube à rayons X grâce à une construction ouverte avec un design monobloc
 - Axe rotatif sur coussin d'air pour une faible incertitude de mesure
 - Design compact pour une surface d'installation réduite avec contrôle intégré
 - Par le poids réduit installation aisée dans tous les lieux
 - Retour sur investissement rapide grâce au prix d'achat modéré
 - Une seule maintenance des composants rayons X par an
 - Calibrage conforme aux standards pour résultats de mesure fiables et traçables, en option avec certificat DAkkS
 - Domaines d'application polyvalents, par exemple pièces en plastique chargées fibre de verre et composants métallique
 - Logiciel de reconstruction 3D de la géométrie pièce durant la tomographie
- Options:
- Raster tomographie (dépôt de brevet)
 - Mesure de petites caractéristiques, y compris sur des grandes pièces, en haute résolution
 - Extension du volume de mesure
 - Multi ROI tomographie pour la mesure en haute résolution de petits détails de l'objet à n'importe quelle position dans le volume de mesure et dans le même système de référence (brevet)
 - Volume cross section pour l'évaluation dans n'importe quelle section du volume voxel (dépôt de brevet)
 - OnTheFly tomographie pour une réduction considérable du temps de mesure
 - Werth correction d'outils (brevet) pour une correction directe des moules d'injection





Werth TomoScope® XS Plus 200

Vollständig und genau messen mit TomoScope-Technik im XS Plus-Format

Measure Completely and Accurately with TomoScope Technology in XS Plus-Format

Mesure Complète et Précise avec la Technologie TomoScope au Format XS Plus

Übersicht:

Gerätetyp: Koordinatenmessgerät mit Tomografieeinrichtung
Messkopfsysteme: Kompakt-Röntgensensor
Steuerungsart: CNC-Streckensteuerung
Messoftware: WinWerth®
Betriebssystem: MS Windows

Messbereiche:

Max. Teileabmessungen für Tomografie***

- Für "Im Bild"- Messungen:
von L = 48 mm, Ø = 50 mm
bis L = 161 mm, Ø = 177 mm
- Mit Option Rastertomografie:
von L = 343 mm, Ø = 95 mm
bis L = 456 mm, Ø = 289 mm

Max. Abstand Röntgenquelle - Röntgensensor:
FDD = 500 mm

Abmessungen und Massen:

Installationsbereich (ohne Gerätetisch):

Tiefe: 890 mm
Breite: 1790 mm
Höhe: 1550 mm
Masse Messgerät: 2500 kg
Werkstückmasse: 10 kg
- Für spezifizierte Längenmessabweichung: 2 kg

Maximal zulässige Längenmess- bzw. Antastabweichung MPE*

Für gute Messraumbedingungen

CT-Sensor
für¹⁾ P: 4,5 µm
E: (4,5+L/75) µm
SD³⁾: (3,5+L/100) µm

Für nicht klimatisierte Aufstellung

CT-Sensor
für²⁾ P: 7,5 µm
E: (7,5+L/50) µm

(L = Messlänge in mm in Anlehnung an ISO 10360 bzw. VDI/VDE 2617)

Sonstige Leistungsmerkmale:

Auflösung Drehachse: 0,36"
Auflösung Wegmesssystem: 0,1 µm
Geschwindigkeit: v_{max} = 150 mm/s
Beschleunigung: a_{max} = 300 mm/s²

Röntgenkomponenten:

- Röntgenquelle:

Transmissionstarget: 200 kV

- Detektor:

- Fläche:
von 60 mm x 57,5 mm bis 233 mm x 190 mm
- Pixelanzahl:
von (984x1024) Pixel bis (2800x2304) Pixel
- Pixelmittelpunktabstand: 50–127 µm

Anschlusswerte**:

Spannung Messgerät: 230 V (115 V) ±10%
Frequenz: 50–60 Hz
Leistung: max. 2000 VA
Luftdruck: 5,5–10 bar
Luftverbrauch: 3000 NI/h

Zulässige Umgebungsbedingungen:

Umgebungsluft: Feuchte 40%–70%
rel. F., ölfrei
Luftverschmutzung: max. 0,05 mg/m³
Betriebstemperatur: 10–35 °C

¹⁾ θ = 20 °C ± 2 K Δθ = 1 K/h m ≤ 2 kg (4.4 lbs.)

²⁾ θ = 16°C bis 30°C Δθ = 2 K/h, 2 K/m m ≤ 2 kg (4.4 lbs.)

³⁾ Zum Vergleich mit nicht richtlinienkonform spezifizierten Geräten (Vergleichswert) / For comparison with machines that are not specified according to the guideline (reference value) / Pour comparaison avec les machines qui ne sont pas spécifiées suivant les normes (valeur de référence)

* Details siehe Werth Endkontrollrichtlinie / For details see the Werth final testing guideline / Détails, voir procédure Werth pour réception finale

** Andere Anschlußwerte auf Anfrage oder gemäß Länderkit / Other supply data on request or according to specific countrykit / Autres fournitures sur demande ou suivant les kits pays spécifiques

*** Abhängig vom Einmesszustand und vom Aspektverhältnis der Werkstücke / Depending on calibration condition and aspect ratio of the workpieces / Dépendant de la méthode de calibrage et du rapport hauteur/diamètre du composant

Technische Änderungen vorbehalten – 06/2022

Subject to change without notice – 06/2022

Sous réserve de modifications – 06/2022

Siemensstraße 19
35394 Gießen
Telefon+49 641 79 38-0
Telefax +49 641 79 38-7 19
E-Mail: mail@werth.de
Internet: www.werth.de

Werth Messtechnik GmbH



General:

Machine type: coordinate measuring machine with CT device
Probing systems: compact X-ray sensor
Modes of operation: linear path control
Measuring software: WinWerth®
Operating system: MS Windows

Measuring Ranges:

Max. part dimensions for tomography***
- For "in the image"- measurements:
from L = 48 mm (1.9"), Ø = 50 mm (2.0")
to L = 161 mm (6.3"), Ø = 177 mm (7.0")
- With optional Raster Tomography:
from L = 343 mm (13.5"), Ø = 95 mm (3.7")
to L = 456 mm (18.0"), Ø = 289 mm (11.4")
Max. distance X-ray source - detector:
FDD = 500 mm (19.7")

Dimensions and Masses:

Installation area (without instrument table):
Depth: 890 mm (35")
Width: 1790 mm (70.5")
Height: 1550 mm (61")
Machine weight: 2500 kg (5511 lbs.)
Workpiece weight: 10 kg (22 lbs.)
- For specified Error MPE: 2 kg (4.4 lbs.)

Maximum Permissible Error MPE*

For advanced laboratory conditions

CT Sensor
for¹⁾ P: 4,5 µm
E: (4,5+L/75) µm
SD³⁾: (3,5+L/100) µm

No air conditioning required

CT Sensor
for²⁾ P: 7,5 µm
E: (7,5+L/50) µm

(Where L = measuring length in mm comparable to ISO 10360 and VDI/VDE 2617)

Additional Performance Data:

Resolution rotary axis: 0,36"
Resolution of linear measuring system:
0.1 µm (0.000004")
Positioning speed: v_{max} = 150 mm/s
Acceleration: a_{max} = 300 mm/s²

X-Ray Components:

- X-Ray Source:

Transmission target: 200 kV

- Detector:

- Surface area:
from 60 mm x 57,5 mm to 233 mm x 190 mm
- Number of pixels:
from (984x1024) pixel to (2800x2304) pixel
- Pixel center distance: 50–127 µm

Supply Data**:

Voltage measuring machine: 230 V (115 V) ±10%
Frequenz: 50–60 Hz
Power: max. 2000 VA
Air pressure: 5,5–10 bar
Air consumption: 3000 NI/h

Permissible Environmental Conditions:

Environmental air: Humidity 40%–70%
rel. hum., oil free
max. 0.05 mg/m³
Air contamination:
Operating temperature: 10–35 °C (50–95 °F)

Généralités:

Type de machine: Machine à mesurer par tomographie
Tête de mesure: Sensor à rayons X compact
Mode de pilotage: Commande CNC
Logiciel de mesure: WinWerth®
Système d'exploitation: MS Windows

Capacité de mesure:

Dimension max des pièces pour tomographie***
- Mesure „dans le champ“:
à partir de L = 48 mm, Ø = 50 mm
à L = 161 mm, Ø = 177 mm
- Avec option Raster Tomography:
à partir de L = 343 mm, Ø = 95 mm
à L = 456 mm, Ø = 289 mm
Distance max. source rayon X - détecteur:
FDD = 500 mm

Dimensions et masses:

Surface de l'installation (sans table):
Larg: 890 mm
Long: 1790 mm
Haut: 1550 mm
Masse de la machine: 2500 kg
Masse de la pièce: 10 kg
- Pour erreur MPE spécifiée: 2 kg

Erreur maximale permise MPE*

Pour laboratoire conditions supérieures

Sensor CT
pour¹⁾ P: 4,5 µm
E: (4,5+L/75) µm
SD³⁾: (3,5+L/100) µm

Sans climatisation

Sensor CT
pour²⁾ P: 7,5 µm
E: (7,5+L/50) µm

(Ou L = Longueur mesurée en mm comparable à ISO 10360 et VDI/VDE 2617)

Autres données techniques:

Résolution axe rotatif: 0,36"
Résolution sur les axes linéaires:
0,1 µm
Vitesse de positionnement: v_{max} = 150 mm/s
Accélération: a_{max} = 300 mm/s²

Composants rayon x:

- Source rayon X:

Cible transmission: 200 kV

- Détecteur:

- Surface détecteur:
à partir de 60 mm x 57,5 mm à 233 mm x 190 mm
- Nombre de pixels: de (984x1024) pixels
à (2800x2304) pixels
- entaxe pixel: 50–127 µm

Alimentation**:

Tension appareil de mesure: 230 V (115 V) ±10%
Fréquence: 50–60 Hz
Puissance: max. 2000 VA
Pression d'air: 5,5–10 bar
Consommation d'air: 3000 NI/h

Environnement admissible:

Air environnant: Humidité 40%–70%
hum. rel., sans huile
max. 0,05 mg/m³
Pollution:
Température de fonctionnement: 10–35 °C