

TECHNICAL DATA SHEET

ITALIA™ DUE

~ Duotone Metallic-Textured Wall Paint ~

Document No: TA-TP-04

SANCor[®] ITALIA™ DUE is a new innovative decorative paint combining pearlescent effect with unique texture appearance. The paint enables you to fill your walls with iridescent light tricks that change every time you view it from a different angle. With this your wall will have a spectacular effect of shadow and chiaroscuro.

Usage	For decorative of interior walls, ceilings, brickwork and cement boards with a unique pearlescent finish.	
Pack Size	1 litre & 2.5 litres.	
Composition	Pigment	: Inorganic
	Binder	: Water-Base Resin
	Vehicle	: Water
Technical Data	Texture	: Unique Pearlescent Finish
	Colour	: Refer to <i>SANCor[®] ITALIA™ DUE</i> colourcard
	Theoretical Coverage	: Approx. 7 - 9m ² /litre (Depending on surface evenness)
	Drying Time	Single coat at standard thickness (28°C, 50% RH)
		: Touch Dry ≤ 3 hours
		: Hard Dry ≤ 3 days
	Recoating Time	: Not Necessary
	Thinner/Cleaner	: Water
Application	Brush	: For normal use, thinning is not necessary. Using <i>SANCor[®] ITALIA™</i> Brush apply the <i>SANCor[®] ITALIA™ DUE</i> Neutral Coat.
Surface Preparation	General/New	: Surfaces must be sound, clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease or wax. To have better finish, rub down surface using suitable abrasive and dust off.
	Previously Painted	: Remove all loose, defective and unstable paint film or powdery residue by brushing thoroughly and scraping. Repair minor defects and cracks with suitable filler.
Shelf Life	2 years at ambient temperature in unopened containers.	

Paint Guide

Surface Condition	Primer - To Paint 2 Coats	Finishing - To Paint 1 Coat
Powdery Surfaces/Alkaline/New Surfaces	<i>SANCor[®] ITALIA™</i> Primer 7000	<i>SANCor[®] ITALIA™ DUE</i> Neutral Coat (Add Pearl Pigment)
Sound Surfaces/Previously Painted Surfaces	<i>SANCor[®] ITALIA™</i> Primer 7000	<i>SANCor[®] ITALIA™ DUE</i> Neutral Coat (Add Pearl Pigment)

Safety, Health and Environmental Information

When applying paint, it is advisable to wear eye protection and suitable gloves.
 In case of contact with eye, rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.
 Remove splashes of paint from skin by using soap or water.
 Keep container tightly closed and away from food, drinks, animal feed and out of the reach of children.
 Ensure good ventilation during application and drying.
 Paint must always be stored in upright position and a cool place.
 Dispose off any paint waste in accordance with the appropriate Environmental Quality Regulations.
 Refer to Safety Data Sheet for complete product safety information.

The above information is given to the best of our knowledge based on our existing laboratory test and practical experience, however since conditions of actual use are beyond our control any recommendations and suggestions are made without warranty, express or implied and we reserve the right to alter the given data without prior notice.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint

RISALAH DATA TEKNIKAL

ITALIA™ DUE

~ Duotone Metallic-Textured Wall Paint ~

No Dokumen: TA-TP-04

SANCora® ITALIA™ DUE adalah cat hiasan inovasi yang dikombinasi dengan kesan mutiara berserta penampilan tekstur yang unik. Cat ini membolehkan anda menghiasi bilik dengan helaian cahaya yang terang yang boleh berubah pada setiap masa daripada sudut yang berbeza. Dengan ini, dinding anda akan mempunyai kesan bayangan yang dihasilkan oleh cahaya.

Penggunaan	Untuk perhiasan dinding dalaman, siling, batu-batan dan papan simen dengan kemas mutiara yang unik.	
Saiz Pembungkusan	1 liter and 2.5 liter.	
Komposisi	Pigmen	: Inorganik
	Binder	: Resin Berasaskan Air
	Pelarut	: Air
Data Teknikal	Tekstur	: Kemasan Mutiara yang Unik
	Warna	: Rujuk kepada kad warna SANCora® ITALIA™ DUE
	Liputan Teori	: Anggaran 7 - 9m ² /liter (Bergantung pada kelicinan permukaan)
	Tempoh Kering	: Satu lapisan dengan ketebalan standard (28°C, 50% RH)
		: Kering Disentuh ≤ 3 jam
		: Kering Sempurna ≤ 3 hari
	Tempoh Lapisan Semula	: Tidak Perlu
	Pencair/Pencuci	: Air
Aplikasi	Berus	: Pencairan tidak diperlukan untuk penggunaan biasa. Gunakan berus SANCora® ITALIA™ untuk mengaplikasi SANCora® ITALIA™ DUE Neutral Coat .
Penyediaan Permukaan	Umum/Baru	: Permukaan mesti licin, bersih, kering dan bebas daripada sebarang kekotoran, minyak atau wax. Untuk pengecatan lebih baik, gosok permukaan dengan kertas kasar yang sesuai.
	Pernah Dicatkan	: Tanggalkan semua cat yang mengelupas, baki berserbuk dan bendasing. Kerosakan permukaan yang ringan haruslah dibaiki dengan menggunakan filler yang sesuai.
Jangka Hayat	2 tahun pada suhu ambien dalam bekas tertutup.	

Panduan Mengecat

Keadaan Permukaan	Primer – Cat 2 Lapisan	Kemasan – Cat 1 Lapisan
Permukaan Berserbuk/Alkali/Permukaan Baru	SANCora® ITALIA™ Primer 7000	SANCora® ITALIA™ DUE Neutral Coat (Tambahkan pigmen mutiara)
Permukaan Kasar/Permukaan yang Pernah Dicat	SANCora® ITALIA™ Primer 7000	SANCora® ITALIA™ DUE Neutral Coat (Tambahkan pigmen mutiara)

Infomasi Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran

Semasa mengecat adalah disyorkan memakai perlindungan mata dan sarung tangan yang sesuai.

Jika mata terkena cat, cuci dengan air yang banyak dan segera berjumpa doktor.

Bersihkan sebarang cat yang terkena pada kulit dengan sabun dan air.

Pastikan tong cat ditutup rapat dan jauhkan daripada makanan, minuman dan kanak-kanak.

Pastikan ada ventilasi yang baik semasa pengecatan dan pengeringan.

Tong cat mesti disimpan dalam keadaan tegak dan kawasan yang sejuk.

Buangkan semua sisa cat menurut Peraturan Kualiti Alam Sekitar.

Rujuk kepada lembaran SDS untuk maklumat yang lebih terperinci.

Informasi yang diberikan diatas adalah berdasarkan pengetahuan kami yang diperoleh dari ujian makmal dan pengalaman praktikal, walaubagaimanapun, penggunaan pada keadaan semasa adalah diluar kawalan kami dan sebarang cadangan adalah dibuat tanpa jaminan, nyata atau tersirat dan kami berhak mengubah data yang diberi tanpa pemberitahuan notis dahulu.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint