

TECHNICAL DATA SHEET

EZY@Clean

~ Luxury Interior Wall Finish ~

Document No: TB-IP-02

SANCorra® EZY@Clean is a premium quality, matt finish decorative paint specially formulated so that common household stain can be easily clean off from the wall surfaces painted with it. The paint is design with longer durability and excellent scrub ability to let your wall last longer with the colour you selected.

Usage For decorative and protection of interior walls, ceilings, plasters, brickwork and cement boards with a beautiful and stylish matt finish.

Pack Size 1 litre, 5 litres and 15 litres.

Composition Pigment : Organic
Binder : Vinyl-Acrylic Copolymer Emulsion
Vehicle : Water

Technical Data Texture : Smooth Matt Finish
Colour : Refer to EZY@Clean colourcard
Theoretical Coverage : Approx. 10 - 12m²/litre (Depending on surface evenness)
Drying Time : Single coat at standard thickness (28°C, 50% RH)
 Touch Dry ≤ 45 minutes
 Hard Dry ≤ 2 hours
Recoating Time : 2 hours
Thinner/Cleaner : Water

Application Brush/Roller : For normal use, thinning is not necessary. To assist application, can be thinned up to 5% - 10% by volume with water.
Conventional Air Spray : Thin 10 - 20% by volume with water and adjust to requirement.
Airless Spray : Thinning is not required. To assist application, can be thinned 10 - 20% by volume with water.

Surface Preparation General/New : Surfaces must be sound, clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease or wax. To have better finish, rub down surface using suitable abrasive and dust off. For the best result, seal with one coat of appropriate **SANCorra® BLOCK@Guard** (refer to Paint Guide).
Previously Painted : Remove all loose, defective and unstable paint film or powdery residue by brushing thoroughly and scraping. Repair minor defects and cracks with suitable filler.

Shelf Life 2 years at ambient temperature in unopened containers.

Paint Guide

Surface Condition	Primer - To Paint 1 Coat	Finishing - To Paint 2 Coats
Powdery Surfaces/Alkaline/New Surfaces	SANCorra® BLOCK@Guard Hi-Performance Wall Sealer	SANCorra® EZY@Clean
Sound Surfaces/Previously Painted Surfaces	SANCorra® BLOCK@Guard Alkali Resistant Wall Sealer	SANCorra® EZY@Clean

Safety, Health and Environmental Information

When applying paint, it is advisable to wear eye protection and suitable gloves.

In case of contact with eye, rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.

Remove splashes of paint from skin by using soap or water.

Keep container tightly closed and away from food, drinks, animal feed and out of the reach of children.

Ensure good ventilation during application and drying.

Paint must always be stored in upright position and a cool place.

Dispose off any paint waste in accordance with the appropriate Environmental Quality Regulations.

Refer to Safety Data Sheet for complete product safety information.

The above information is given to the best of our knowledge based on our existing laboratory test and practical experience, however since conditions of actual use are beyond our control any recommendations and suggestions are made without warranty, express or implied and we reserve the right to alter the given data without prior notice.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint

RISALAH DATA TEKNIKAL

EZY@Clean

~ Luxury Interior Wall Finish ~

No Dokumen: TB-IP-02

SANCoro® EZY@Clean merupakan cat penghiasan matt yang berkualiti premium. Ia khas diformulasikan supaya kesan kotor di dalam rumah yang melekat pada permukaan dinding rumah yang telah dicat dengannya dapat dibersihkan. Cat ini direka dengan daya ketahanan dan penggosokan yang baik supaya cat warna dinding yang telah anda pilih akan tahan lebih lama.

Penggunaan Sesuai digunakan untuk penghiasan dan perlindungan untuk semua permukaan konkrit, lantai, tapak permukaan batu-bata, atap asbestos, papan simen dan lain-lain

Saiz Pembungkusan 1 liter, 5 liter and 15 liter.

Komposisi

Pigmen	:	Organik
Binder	:	Emulsi Kopolimer Vinil-Akrilik
Pelarut	:	Air

Data Teknikal

Tekstur	:	Kemasan Licin Matt
Warna	:	Rujuk kepada kad warna EZY@Clean
Liputan Teori	:	Anggaran. 10 - 12m ² /liter (Bergantung kepada kelincinan permukaan)
Tempoh Kering	:	Satu lapisan dengan ketebalan standard (28°C, 50% RH) Kering Disentuh ≤ 45 minit Kering Sempurna ≤ 2 jam
Tempoh Lapisan	:	2 jam
Semula	:	
Pencair/Pencuci	:	Air

Aplikasi

Berus/Penggelek	:	Pencairan tidak diperlukan untuk kegunaan biasa. Untuk membantu aplikasi, cat boleh dicairkan dengan air sebanyak 5-10%.
Penyembur Udara Konvensional	:	Cairkan dengan air sebanyak 10-20% mengikut isipadu dan ubah mengikut keperluan.
Penyembur Tanpa Udara	:	Pencairan tidak diperlukan. Untuk membantu aplikasi, boleh dicairkan dengan air sehingga 10 - 20% mengikut isipadu.

Penyediaan Permukaan

Umum/Baru	:	Permukaan mesti licin, bersih, kering dan bebas daripada sebarang kekotoran, minyak atau lilin. Untuk pengecatan yang lebih baik, gosok permukaan dengan kertas kasar yang sesuai. Untuk kemasan yang paling baik, sapukan permukaan dengan satu lapisan SANCoro® BLOCK@Guard . (rujuk kepada Panduan Mengelat).
Pernah Dicatkan	:	Tanggalkan semua cat yang menggelupas, baki berserbuk dan bendasing. Baiki kecacatan permukaan dengan filler yang sesuai.

Jangka Hayat 2 tahun pada suhu ambien dalam bekas tertutup.

Panduan Mengelat

Keadaan Permukaan	Primer – Cat 1 Lapisan	Kemasan – Cat 2 Lapisan
Permukaan Berserbuk/Alkali/Permukaan Baru	SANCoro® BLOCK@Guard Hi-Performance Wall Sealer	SANCoro® EZY@Clean
Permukaan Kasar/Permukaan yang Pernah Dicat	SANCoro® BLOCK@Guard Alkali Resistant Wall Sealer	SANCoro® EZY@Clean

Infomasi Keselamatan, Kesihatan dan Persekutaran

Semasa mengelat adalah disyorkan memakai perlindungan mata dan sarung tangan yang sesuai.

Jika mata terkena cat, cuci dengan air yang banyak dan segera berjumpa doktor.

Bersihkan sebarang cat yang terkena pada kulit dengan sabun dan air.

Pastikan tong cat ditutup rapat dan jauhkan daripada makanan, minuman dan kanak-kanak.

Pastikan ada ventilasi yang baik semasa pengecatan dan pengeringan.

Tong cat mesti disimpan dalam keadaan tegak dan kawasan yang sejuk.

Buangkan semua sisa cat menurut Peraturan Kualiti Alam Sekitar.

Rujuk kepada lembaran SDS untuk maklumat yang lebih terperinci.

Informasi yang diberikan diatas adalah berdasarkan pengetahuan kami yang diperoleh dari ujian makmal dan pengalaman praktikal, walaubagaimanapun, penggunaan pada keadaan semasa adalah diluar kawalan kami dan sebarang cadangan adalah dibuat tanpa jaminan, nyata atau tersirat dan kami berhak mengubah data yang diberi tanpa pemberitahuan notis dahulu.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint