

TECHNICAL DATA SHEET

WEATHER@Guard Extra

~ 100% Acrylic Exterior Wall Finish ~

Document No: TB-EP-01

SANCoro® WEATHER@Guard Extra is a premium quality, 100% full acrylic-based emulsion paint. It is specially formulated for tropical climates with excellent weathering properties. It is also fungus and algae resistant. **SANCoro® WEATHER@Guard Extra** 100% acrylic-based exterior wall finish has excellent alkali resistance, adhesion and durability. It is formulated to provide at least 6 years protection against fungus and algae growth with correct application.

Usage For decorative and protection of previously-painted or new exterior walls for a long-lasting aesthetic finish.

Pack Size 1 litre, 5 litres and 15 litres.

Composition Pigment : Organic & Inorganic
Binder : Acrylic Polymer Emulsion
Vehicle : Water

Technical Data Texture : Smooth Matt Finish
Colour : Refer to Weather@Guard Extra Colourcard
Theoretical Coverage : Approx. 13 - 15m²/litre (Depending on surface evenness)
Drying Time : Single coat at standard thickness (28°C, 50% RH)
 Touch Dry ≤ 45 minutes
 Hard Dry ≤ 2 hours
Recoating Time : 2 hours
Thinner/Cleaner : Water

Application Brush/Roller : For normal use, thinning is not necessary. To assist application, can be thinned up to 5% by volume with water.
Conventional Air Spray : Thin 5 - 15% by volume with water and adjust to requirement.
Airless Spray : Thinning is not required. To assist application, can be thinned 5 - 15% by volume with water.

Surface Preparation General/New : Surfaces must be sound, clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease or wax. To have better finish, rub down surface using suitable abrasive and dust off. For the best result, seal with one coat of appropriate **SANCoro® BLOCK@Guard** (refer to Paint Guide).
Previously Painted : Remove all loose, defective and unstable paint film or powdery residue by brushing thoroughly and scraping. Repair minor defects and cracks with suitable filler.

Shelf Life 2 years at ambient temperature in unopened containers.

Paint Guide

Surface Condition	Primer - To Paint 1 Coat	Finishing - To Paint 2 Coats
Powdery Surfaces/Akaline/New Surfaces	SANCoro® BLOCK@Guard Hi-Performance Wall Sealer	SANCoro® WEATHER@Guard Extra
Sound Surfaces/Previously Painted Surfaces	SANCoro® BLOCK@Guard Alkali Resistant Wall Sealer	SANCoro® WEATHER@Guard Extra

Safety, Health and Environmental Information

When applying paint, it is advisable to wear eye protection and suitable gloves.

In case of contact with eye, rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.

Remove splashes of paint from skin by using soap or water.

Keep container tightly closed and away from food, drinks, animal feed and out of the reach of children.

Ensure good ventilation during application and drying.

Paint must always be stored in upright position and a cool place.

Dispose off any paint waste in accordance with the appropriate Environmental Quality Regulations.

Refer to Safety Data Sheet for complete product safety information.

The above information is given to the best of our knowledge based on our existing laboratory test and practical experience, however since conditions of actual use are beyond our control any recommendations and suggestions are made without warranty, express or implied and we reserve the right to alter the given data without prior notice.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint

RISALAH DATA TEKNIKAL

WEATHER@Guard Extra

~ 100% Acrylic Exterior Wall Finish ~

No Dokumen: TB-EP-01

SANCora® WEATHER@Guard Extra adalah cat berkualiti premium yang berdasarkan 100% emulsi akrilik. Ia dirumus khas untuk iklim tropika dengan daya tahan cuaca yang baik. Ia juga mempunyai ketahanan terhadap kulat dan alga. **SANCora® WEATHER@Guard Extra** 100% cat akrilik dinding luaran mempunyai daya tahan alkali, lekatan dan ketahanan yang baik. Ia diformulasi untuk memberi perlindungan terhadap pertumbuhan kulat dan alga sekurang-kurangnya selama 6 tahun jika diaplikasikan dengan cara yang betul.

Penggunaan Digunakan untuk perhiasan dan perlindungan permukaan yang pernah dicat atau dinding luaran yang baru untuk kemasan estetik yang tahan lama.

Saiz Pembungkusan 1 liter, 5 liter dan 15 liter

Komposisi Pigmen : Organik & Inorganik
Binder : Emulsi Polimer Akrilik
Pelarut : Air

Data Teknikal Tekstur : Kemasan Licin Matt
Warna : Rujuk kepada kad warna Weather@Guard Extra
Liputan Teori : Anggaran 13 - 15m²/liter (Bergantung pada kelincinan permukaan)
Tempoh Kering : Satu lapisan dengan ketebalan standard (28°C, 50% RH)
Kering Disentuh ≤ 45 minit
Kering Sempurna ≤ 2 jam
Tempoh Lapisan : 2 jam
Semula : Air
Pencair/Pencuci

Aplikasi Berus/Pengelek : Pencairan tidak diperlukan untuk kegunaan biasa. Untuk membantu aplikasi, cat boleh dicairkan dengan air sebanyak 5%.
Penyembur Udara Konvensional : Cairkan dengan air sebanyak 5 - 15% mengikut isipadu dan ubah mengikut keperluan.
Penyembur Tanpa Udara : Pencairan tidak diperlukan. Untuk membantu aplikasi, boleh dicairkan dengan air sehingga 5 - 15% mengikut isipadu.

Penyediaan Permukaan Umum/Baru : Permukaan mesti licin, bersih, kering dan bebas daripada sebarang kekotoran, minyak atau wax. Untuk pengecatan lebih baik, gosok permukaan dengan kertas kasar yang sesuai. Untuk hasil terbaik, gunakan satu lapisan penampal dinding **SANCora® BLOCK@Guard** (sila rujuk Panduan Mengecat).
Pernah Dicatkan : Tanggalkan semua cat yang menggelupas, baki berserbuk dan bendasing. Kerosakan permukaan yang ringan haruslah dibaiki dengan menggunakan filler yang sesuai.

Jangka Hayat 2 tahun pada suhu ambien dalam bekas tertutup.

Panduan Mengecat

Keadaan Permukaan	Primer – Cat 1 Lapisan	Kemasan – Cat 2 Lapisan
Permukaan Berserbuk/Alkali/Permukaan Baru	SANCora® BLOCK@Guard Hi-Performance Wall Sealer	SANCora® WEATHER@Guard Extra
Permukaan Kasar/Permukaan yang Pernah Dicat	SANCora® BLOCK@Guard Alkali Resistant Wall Sealer	SANCora® WEATHER@Guard Extra

Infomasi Keselamatan, Kesihatan dan Persekutaran

Semasa mengecat adalah disyorkan memakai perlindungan mata dan sarung tangan yang sesuai.

Jika mata terkena cat, cuci dengan air yang banyak dan segera berjumpa doktor.

Bersihkan sebarang cat yang terkena pada kulit dengan sabun dan air.

Pastikan tong cat ditutup rapat dan jauhkan daripada makanan, minuman dan kanak-kanak.

Pastikan ada ventilasi yang baik semasa pengecatan dan pengeringan.

Tong cat mesti disimpan dalam keadaan tegak dan kawasan yang sejuk.

Buangkan semua sisa cat menurut Peraturan Kualiti Alam Sekitar.

Rujuk kepada lembaran SDS untuk maklumat yang lebih terperinci.

Informasi yang diberikan diatas adalah berdasarkan pengetahuan kami yang diperoleh dari ujian makmal dan pengalaman praktikal, walaubagaimanapun, penggunaan pada keadaan semasa adalah diluar kawalan kami dan sebarang cadangan adalah dibuat tanpa jaminan, nyata atau tersirat dan kami berhak mengubah data yang diberi tanpa pemberitahuan notis dahulu.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint