



## TECHNICAL DATA SHEET

### LEAK@Guard

~ Multi-Purpose Bitumen Compound ~

Document No: TB-OP-04

SANCor<sup>®</sup> LEAK@Guard Multi Purpose Bitumen Compound is high quality filler with good water resistant properties. It can also withstand high temperatures without cracking. It is best used for filling cracks, gaps or holes on roof, pipes, asbestos and etc.

<b>Usage</b>	Recommended use on roof, water pipes, asbestos and for repairing or filling of cracks and gaps on those surfaces.	
<b>Pack Size</b>	0.5 kg, 2.3 kgs and 20 kgs	
<b>Composition</b>	Pigment	: None
	Binder	: Bitumen
	Vehicle	: Aliphatic Hydrocarbon
<b>Technical Data</b>	Texture	: Flat Finish
	Colour	: Black
	Drying Time	Single coat at standard thickness (28°C, 50% RH)
		: Touch Dry ≤ 4 hours
		: Hard Dry ≤ 24 hours
	Recoating Time	: 24 hours
	Thinner/Cleaner	: Mineral Turpentine
<b>Application</b>	Putty Knife	: Ready for use. Fill the crack or gap with a putty knife or scraper. Apply 1 or 2 layers to get an even surfaces. Allow enough time for the applied coat to dry before sanding and replaster.
<b>Surface Preparation</b>	Roofs, Pipes and etc	: Surfaces must be dry, clean and free from grease, wax, oil and any loose or other material which may inhibit adhesion of the putty. Remove loose rust and scale with a wire brush prior to application. Best result is obtained when the surface is dry.
<b>Shelf Life</b>	2 years at ambient temperature in unopened containers.	

#### **Safety, Health and Environmental Information**

During application, it is advisable to wear eye protection and suitable gloves.  
In case of contact with eye, rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.  
Remove splashes from skin by using soap or water.  
Keep container tightly closed and away from food, drinks, animal feed and out of the reach of children.  
Ensure good ventilation during application and drying.  
Must always be stored in upright position and a cool place.  
Dispose off any waste in accordance with the appropriate Environmental Quality Regulations.  
Refer to Safety Data Sheet for complete product safety information.

The above information is given to the best of our knowledge based on our existing laboratory test and practical experience, however since conditions of actual use are beyond our control any recommendations and suggestions are made without warranty, express or implied and we reserve the right to alter the given data without prior notice.

**SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD** (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: [www.sancora.com](http://www.sancora.com) Facebook: [www.facebook.com/sancorapaint](https://www.facebook.com/sancorapaint)

## RISALAH DATA TEKNIKAL

### LEAK@Guard

~ Multi-Purpose Bitumen Compound ~

No Dokumen: TB-OP-04

**SANCor**® LEAK@Guard Multi Purpose Bitumen Compound adalah filler yang berkualiti tinggi dengan ciri-ciri kalis air. Ia juga mampu menahan suhu yang tinggi tanpa merekah. Ia amat sesuai digunakan untuk siling yang merekah, jurang, lubang atau rekahan atas bumbung, paip, asbestos dan lain-lain.

<b>Penggunaan</b>	Disyorkan untuk kegunaan di atas bumbung, paip air, asbestos dan untuk membaiki atau pengisian rekahan dan celahan pada permukaannya.	
<b>Saiz Pembungkusan</b>	0.5 kg, 2.3 kg dan 20 kg	
<b>Komposisi</b>	Pigmen	: Tiada
	Binder	: Bitumen
	Pelarut	: Hidrokarbon Alifatik
<b>Data Teknikal</b>	Tekstur	: Kemasan Flat
	Warna	: Hitam
	Tempoh Kering	Satu lapisan dengan ketebalan standard (28°C, 50% RH)
		: Kering Disentuh ≤ 4 jam
		: Kering Sempurna ≤ 24 jam
	Tempoh Lapisan Semula	: 24 jam
	Pencair/Pencuci	: Turpentin Mineral
<b>Aplikasi</b>	Pisau Putty	: Sedia untuk digunakan. Isikan rekahan atau celahan dengan menggunakan pisau atau 'scraper'. Letakan 1 atau 2 lapisan untuk mendapatkan permukaan yang rata. Berikan masa yang cukup untuk lapisan kering sebelum proses menggosok atau meletakkan plaster dilakukan semula.
<b>Penyediaan Permukaan</b>	Bumbung, Paip dan lain-lain	: Permukaan mestilah kering, bersih dan tiada gris, wax, minyak atau sebarang bahan yang boleh mengganggu adhesi terhadap permukaan yang akan disapu. Karat dan sisik pada besi perlu dibuang dengan menggunakan dawai besi sebelum aplikasi cat. Untuk mendapatkan keputusan yang baik permukaan mestilah sentiasa kering.
<b>Jangka Hayat</b>	2 tahun pada suhu ambien dalam bekas tertutup.	

#### **Infomasi Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran**

Semasa mengguna adalah disyorkan memakai perlindungan mata dan sarung tangan yang sesuai. Jika terkena mata, cuci dengan air yang banyak dan segera berjumpa doktor. Bersihkan sebarang sisa yang terkena pada kulit dengan sabun dan air. Pastikan tong ditutup rapat dan jauhkan daripada makanan, minuman dan kanak-kanak. Pastikan ada ventilasi yang baik semasa pengecatan dan pengeringan. Mesti disimpan dalam keadaan tegak dan kawasan yang sejuk. Buangkan semua sisa menurut Peraturan Kualiti Alam Sekitar. Rujuk kepada lembaran SDS untuk maklumat yang lebih terperinci.

Informasi yang diberikan diatas adalah berdasarkan pengetahuan kami yang diperolehi dari ujian makmal dan pengalaman praktikal, walaubagaimanapun, penggunaan pada keadaan semasa adalah diluar kawalan kami dan sebarang cadangan adalah dibuat tanpa jaminan, nyata atau tersirat dan kami berhak mengubah data yang diberi tanpa pemberitahuan notis dahulu.

**SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD** (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: [www.sancora.com](http://www.sancora.com) Facebook: [www.facebook.com/sancorapaint](https://www.facebook.com/sancorapaint)