

坡口机 PBM-8000 (3" - 8" Pipe的管子) 76.2mm-203.2mm

内胀式气动/插座式电钻

PBM-8000坡口机的心轴扭矩是由涡轮蜗杆驱动提供的，其产生的超大扭矩可以处理超厚壁的管子。



我们的机器是市场上唯一能同时对管件进行坡口，平口及内径镗孔的坡口机。涡轮蜗杆驱动提供的大扭矩可以加工壁厚达1.25"

(31.75mm)的管子，同时有利于防止损坏齿轮结构。

性能

- 将管径扩展到10" (254mm) 的套件
- 自锁式心轴胀块 (无弹簧丢失之忧)
- 可调式键和键槽结构，消除反冲和震动
- 2马力的气动马达
- 重量大约66磅 (29.94KG)
- 心轴硬度RC45 (不易被切屑刮伤)
- 三个刀片安装槽可同时进行坡口、平口、去毛刺、内孔镗孔
- 单个心轴配合可换式胀块，覆盖了所有的工作管径

技术参数

- 尺寸范围 (外径) 3" - 8" Pipe (76.2mm-203.2mm)
- 最大壁厚1.25" (31.75mm)
- 气动马达, 70cfm 和90psi

涡轮蜗杆驱动

可切割管径扩展范围: 2" - 10" (25.4mm-254mm)

PBM-8000



TB-2904



TB-2906

零件号/订单信息

PBM-8000 套装包括: 坡口机、刀片 (2个)、工具、使用手册、手提箱

电动驱动式PBM-8000 (110V)	P/N: PBM-8000-10-E
电动驱动式PBM-8000 (220v)	P/N: PBM-8000-10-E-230
气动驱动式PBM-8000	P/N: PBM-8000-10
2" -6" (50.8mm-152.4mm) 替换心轴	P/N: PBM-8920
3" -8" (76.2mm-203.2mm)标准心轴	P/N: PBM-8912
4" -10" (101.6mm-254mm)替换心轴	P/N: PBM-8921
10" 扩展心轴套装	P/N: PBM-8000-EXT
油水分离器组件包括: 流量计, 空气过滤器和油雾器	P/N: PBM-AF

刀片 (刀片可以镀锡或激光镀层)

零件号	描述
TB-2905	37.5°坡口刀片(3" -6")
TB-2906*	37.5°坡口刀片 (6" -8")
TB-2930	30°坡口刀片(3" -6")
TB-2931	30°坡口刀片 (6" -8")
TB-2913	45°坡口刀片(3" -6")
TB-2914	45°坡口刀片 (6" -8")
TB-2915	25°J型刀片(3" -6")
TB-2916	25°J型刀片 (6" -8")
TB-8987	20°J型刀片(3" -6")
TB-8988	20°J型刀片 (6" -8")
TB-2904*	平口刀片
TB-2907	14.5°内膛坡口刀片 (3.375" to 4")
TB-2908	14.5°内膛坡口刀片 (4" to 5")
TB-2909	14.5°内膛坡口刀片 (5" to 8")
TB-2910	10°内膛坡口刀片 (3.375" to 4")
TB-2911	10°内膛坡口刀片 (4" to 5")
TB-2912	10°内膛坡口刀片 (5" to 8")

注: *刀片包含在标准套装里。

PBM-8000配件, 请访问我们的网站或联系我司销售。

OTTO ARC SYSTEM, INC • 1-800-878-2487 / 021-5490 2006 • WWW.OTTOARC.COM