

坡口机 PBM-4500 (1.25" -4" Pipe) 31.75mm-101.6mm

内胀式气动/插座式电钻

PBM-4500坡口机采用涡轮蜗杆驱动可以提供强大的扭矩切削超厚壁的管子。

我们的机器是市场上唯一能同时对管件进行坡口，平口及内径镗孔的坡口机。涡轮蜗杆驱动提供的大扭矩可以加工壁厚达1" (25.4mm) 的管子，同时有利于防止损坏齿轮结构。



性能

- 自锁式心轴胀块 (无弹簧丢失之忧)
- 可调式键和键槽结构，消除后座力和震动
- 1马力的气动马达
- 重量大约31磅 (14.06KG)
- 心轴硬度RC55 (不易被切削磨刮伤)
- 三个刀片安装槽可同时进行坡口、平口、去毛刺、内径镗孔
- 单个心轴配合可换式胀块，覆盖了所有的工作管径

技术参数

- 尺寸范围 (外径) 1.25" -4" Pipe (31.75mm-101.6mm)
- 最大壁厚1" (25.4mm)
- 气动马达，70cfm 和90psi

涡轮蜗杆驱动

可切割管径扩展范围: 0.625" - 6" (15.875mm-152.4mm)



零件号/订单信息

PBM-4500 套装包括: 坡口机、刀片 (2个)、工具、使用手册、手提箱

电动驱动式PBM-4500 (110V)	P/N: PBM-4500-10-E
电动驱动式PBM-4500 (220v)	P/N: PBM-4500-10-E-230
气动驱动式PBM-4500	P/N: PBM-4500-10
0.625" -1.25" (15.875mm-31.75mm) 替换心轴	P/N: PBM-4590
1.25" -4" (31.75mm-101.6mm)标准心轴	P/N: PBM-0490
2" -6" (50.8mm-152.4mm) 替换心轴	P/N: PBM-0491
2" -6" (50.8mm-152.4mm) 扩展心轴套装	P/N: PBM-4500-EXT
油水分离器组件包括: 流量计, 空气过滤器和油雾器	P/N: PBM-AF
<b>PBM-4500 弯头心轴</b>	
2" -2.5" (50.8mm-63.5mm)	P/N: EB-4500-2
2.5" -3" (63.5mm-76.2mm)	P/N: EB-4500-2.5
3" -4" (76.2mm-101.6mm)	P/N: EB-4500-3
4" -5" (101.6mm-127mm)	P/N: EB-4500-4
5" -6" (127mm-152.4mm)	P/N: EB-4500-5
6" -7" (152.4mm-177.8mm)	P/N: EB-4500-6
<b>PBM-4500 刀头 (刀座)</b>	
4" (101.6mm)	P/N: PBM-0466-A
6" (152.4mm)	P/N: PBM-0467-A

刀片

(刀片可以镀锡或激光镀层)

零件号	描述
TB-0167	针对1-1/4"到2"Pipe管子的37.5°坡口刀片
TB-0333★	针对2"到3-1/2"Pipe管子的37.5°坡口刀片
TB-0944	针对3"到4"Pipe管子的37.5°坡口刀片
TB-0333-1	针对2"到3-1/2"Pipe管子的37.5°高强度坡口刀片
TB-3030	30°坡口刀片(1 1/4"to 3")
TB-3035	30°坡口刀片 (2" to 4 1/2")
TB-1273	45°坡口刀片(1 1/4"to 3")
TB-1274	45°坡口刀片 (2" to 4 1/2")
TB-2566	25.5°J型刀片(1 1/4"to 3")

零件号	描述
TB-2567	25.5°J型刀片 (2" to 4 1/2")
TB-2568	20°J型刀片(1 1/4"to 3")
TB-2569	20°J型刀片 (2" to 4 1/2")
TB-0169	针对1" - 2"Pipe 管子的平口刀片 (厚0.75")
TB-0257★	针对2" - 3" Pipe管子的平口刀片 (厚0.85")
TB-0258	针对3" - 4" Pipe管子的平口刀片 (厚1.00")
TB-0168	4°倒角刀片
TB-412-01	10°内膛坡口刀片(1 1/4"to 3")
TB-412-02	10°内膛坡口刀片 (2" to 4 1/2")

注: ★刀片包含在标准套装里。

PBM-4500配件, 请访问我们的网站或联系我司销售。

OTTO ARC SYSTEM, INC • 1-800-878-2487 / 021-5490 2006 • WWW.OTTOARC.COM