

RU
SERIES



主要规格表 Main Specifications

机器尺寸 Machine Dimension	L5,150mm × W1,560mm × H1,650mm	950kg
包装尺寸 Package Dimension	L5,280mm × W1,000mm × H1,810mm	1050kg
最大打印宽度 Maximum Print Width	3200mm	
喷头高度 Printhead Height	距介质 2~8mm可调 2 to 8mm Above Media Adjustable	
输入电源 Voltage	AC220V / 50Hz	
打印机功率 Printer Power	1KW	
UV灯功率 UV Lamp Power	1KW	
操作环境 Operation Environment	温度 Temperature: 20~28℃ 湿度 Humidity: 40%~60%	

主要应用表 Main Application

材料 Media	介质类型 Media Type	软膜、车身贴、单透贴、布旗布、灯箱布、灯片等 Soft film, Vinyl, Window Film, Polyester, Flex, Back-lit Film, etc
	墨水类型 Ink Type	UV Ink
	重量 Weight	120Kg
	最大尺寸 Maximum Size	3300mm

主要配置表 Main Configuration

喷头 Printhead	日本精工电子集团SPT喷头 Seiko Instrument Group SPT Printhead From Japan	
供墨系统 Ink Supply System	液位自动感应器，压力泵不间断供墨或手动供墨 Low Ink Detector, Auto or Manual Ink Supply System	
自动喷头清洗系统 Auto Cleaning System	正压清洗 Positive Cleaning	
自动放收布系统 Auto Media Feeding System	配备Equipped (最大负重120kg Max. Media Weight 120kg)	
UV- LED灯 UV-LED Lamp	2只 2pcs	
UV灯控制主机 UV lamp control host	专业级一体化UV灯工作控制系统 Professional integration of the UV lamp work control system	
防护罩 Protection cover	隔离紫外线，保护眼睛 Isolate ultraviolet ray and protect eyes	
全钢制三通阀 Steel three-way valve	防止溢墨 prevent leakage Ink	
墨水储存瓶 Ink subtank	专业级防腐蚀墨水储存瓶 Professional anti-corrosion ink subtank	
数据传送接口 Print Interface	光纤 Fibre-optical + USB 3.0	
RIP软件 RIP Software	蒙泰Maintop, ONYX (选配Optional)	

高速静音双导轨：保证高速喷车移动快速传动。

High Speed And Low Noise Rails:
Ensure carriage moving fast transmission.

日本精工喷头：工业级定位，寿命长、耐用久。

Japanese Seiko Print Head:
Industrial location, long life and outstanding durability

一体成型铝合金横梁：机械精准，保证打印品质。

An Integrated Aluminum Alloy Beams:
Ensure mechanical precision and the printing quality.

专业LED-UV紫外灯：保证高浓度画面干燥彻底。

Professional Led-UV Lamp:
Immediately dry the printing picture thoroughly.

收放系统：针对软性材料设计，走布不易起皱。

Feeding And Take Up System:
Design for soft materials so as not to make the media wrinkled when moving.

打印速度表 Print speed

机器型号 Printer Model		TW-3306RU	
喷头型号 Printhead Model		SPT-1024GS	
喷头数量 Printhead Number		1 × 6	
墨水类型 Ink Mode		UV Ink	
墨水颜色 Ink Color		C、M、Y、K、Lc、Lm	
打印速度 Print Speed	标准模式 Draft Mode	4 Pass	33m ² /h
	生产模式 Production Mode	6 Pass	26m ² /h
	质量模式 Quality Mode	8 Pass	18m ² /h

机器型号 Printer Model		TW-3306HU	
喷头型号 Printhead Model		SPT-1020/12pl	
喷头数量 Printhead Number		1 × 6	
墨水类型 Ink Mode		UV Ink	
墨水颜色 Ink Color		C、M、Y、K、Lc、Lm	
打印速度 Print Speed	标准模式 Draft Mode	4 Pass	20m ² /h
	生产模式 Production Mode	6 Pass	14m ² /h
	质量模式 Quality Mode	8 Pass	11m ² /h

TW-3306RU/HU

Economic and Standard
UV Roll to Roll Printer

UV卷对卷打印机

MAX
3200mm

1440
DPI

USB
3.0

UV

liezo
INKJET PRINTING

SPT
PRINTHEAD

6
COLORS

7pL

12pL



HKKS
HK SUPPORTS