



MIN HARDWARE & INDUSTRIAL GASES S/B

SAFETY DATA SHEET
RISALAH DATA KESELAMATAN

HYDROGEN / PURIFIED HYDROGEN
HIDROGEN / HIDROGEN TULEN

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name <i>Nama Produk</i>	Hydrogen (H ₂), Purified Hydrogen (P.H ₂) Hidrogen (H ₂), Hidrogen tulen (P.H ₂)
Synonyms <i>Sinonim</i>	Hydrogen, Purified Hydrogen Hidrogen, Hidrogen Tulen
Chemical Formula <i>Formula Kimia</i>	H ₂
CAS No <i>Nombor CAS</i>	1333-74-0
Use of Substance <i>Penggunaan Bahan</i>	Hydrocracking & refining, hydrogenation of oil & fats, reducing agent in metallurgical processes.
Manufacturer <i>Pengeluar</i>	SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD. PLO 137, Kawasan Perindustrian Senai III, 81400 Senai, Johor.
Contact Number <i>Nombor Telefon</i>	07-598 3863
Emergency Phone Number (24 hr) <i>Nombor Telefon Kecemasan (24 jam)</i>	07-598 3863
SDS Reference Number <i>NomborRujukan SDS</i>	SDS-016-P.H ₂ / SDS-016-H2

2. HAZARDS IDENTIFICATION

PENGENALAN BAHAYA

Chemical Name <i>Nama Kimia</i>	CAS No. <i>No. CAS</i>	Classification Code <i>Kod Pengelasan</i>	Labeling <i>Pelabelan</i>		
			H-code <i>Kod H</i>	Signal Word <i>Kata Isyarat</i>	Hazard Pictogram <i>Piktogram Bahaya</i>
Hydrogen <i>Hidrogen</i>	1333-74-0	Flam. Gas 1 Press. Gas <i>Gas M. Bkr. I</i> <i>Gas Tkn.</i>	H 220 H 280	Danger <i>Bahaya</i>	

Classification of the substance

Pengelasan Bahan

Flam. Gas I : Flammable gases category I

Gas M. *Gas mudah terbakar*
Bkr. I

Press. Gas : Gases under pressure

Gas Tkn. (Liquefied gas)
Gas di bawah tekanan
(Gas tercair)

Hazard Statement

Pernyataan Bahaya

H 220 : Extremely flammable gas

Gas paling mudah terbakar
H 280 : Contains gas under pressure; may explode if heated.
Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan

Precautionary Statement

Pernyataan Berjaga-jaga

P210 : Keeps away from heat/ sparks/ open flames/ hot surfaces – No smoking.

Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas. – Dilarang merokok.

P377 : Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely.

Kebakaran gas bocor: Jangan padamkan api, kecuali kebocoran boleh dihentikan dengan selamat.

P381 : Eliminate all ignition sources if safe to do so.

Hapuskan semua punca pencucuhan jika selamat berbuat demikian.

P403 : Store in a well-ventilated place

Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik.

Other Hazards

Bahaya lain

None

Tiada.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA

Common Name <i>Nama Biasa</i>	Ingredient <i>Ramuan</i>	CAS Number <i>Nombor CAS</i>	Specification <i>Spesifikasi</i>	OSHA-PEL <i>Had Dedahan (OSHA PEL)</i>
Purified Hydrogen <i>Hidrogen Tulen</i>	Hydrogen <i>Hidrogen</i>	1333-74-0	>99.999	None established

*Contains no other components or impurities which influence the classification of the product.

Tidak mengandungi komponen atau kekotoran lain yang mempengaruhi klasifikasi produk

4. FIRST AID MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Eye Contact *Sentuhan Mata*

None known or expected

Tiada yang diketahui.

Inhalation *Penyedutan*

Product is a simple asphyxiant.

High concentrations may exclude an adequate supply of oxygen to the lungs.

Move exposed person to fresh air.

If not breathing, provide artificial respiration or oxygen by trained personnel.

Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.

Get medical attention if symptoms occur.

Produk ini merupakan gas penyekat.

Kepekatan yang tinggi boleh mengakibatkan kekurangan bekalan oksigen ke pepatu.

Alihkan orang yang terdedah ke kawasan udara segar.

Jika pemangsa tidak bernafas, berikan pernafasan pemulihan atau oksigen oleh kakitangan yang terlatih.

Longgarkan pakaian yang ketat seperti leher baju, tali leher atau tali pinggang.

Dapatkan bantuan perubatan jika symptom berlaku.

Skin Contact *Sentuhan Kulit*

Contaminated clothing and shoes should be removed.

Soak the contaminated clothing thoroughly with water before remove it as to avoid the risk of static discharges and gas ignition.

Get medical attention if symptoms occur.

Tanggalkan pakaian/ kasut yang tercemar.

Rendamkan pakaian yang tercemar dengan menggunakan air untuk mengurangkan risiko pelepasan static dan pencucuan gas.

Ingestion *Pengingesan*

None under normal use. Get medical attention if symptoms occur.

Tidak ada kesan dalam penggunaan biasa.

Dapatkan bantuan perubatan jika symptom berlaku.

Most important symptoms and effects, both acute and delayed
Gejala dan kesan penting, amat sakit dan berterusan

In high concentrations may cause asphyxiation.
Symptoms may include loss of mobility/ consciousness.
Victim may not be aware of asphyxiation.
As asphyxiation progresses, nausea, vomiting, prostration, and loss of consciousness may result, eventually leading to convulsions, coma, and death.

*Kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan kelemasan.
Simptom-simptom termasuk kehilangan mobility / kesedaran.
Pemangsa mungkin tidak sedar diri tentang kelemasan.
Ciri-ciri kelemasan seperti loya, muntah-muntah, sujud, dan tidak sedar diri boleh mengakibatkan sawan, koma dan kematiian.*

5. FIRE FIGHTING MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Suitable extinguishing media

Media pemadaman yang sesuai

Water

Foam

Dry powder

Use water spray or fog to control fire fumes

Do not extinguish until hydrogen source is shut off.

Air

Buih

Serbuk kimia kering

Gunakan semburan air atau kabus untuk mengawal api.

Jangan memadamkan sehingga sumber hydrogen ditutupkan.

Unsuitable extinguishing media

Media pemadaman yang tidak sesuai

None known

Tiada yang diketahui

Special hazards arising from the chemical

Bahaya khas yang timbul daripada bahan kimia

Hydrogen is very light and may collect in the upper portions of storage areas. Hydrogen burns with an almost invisible flame. High pressure releases may ignite with no apparent ignition source possibly via static electricity. Continue to cool fire exposed cylinder until flames are extinguished. Cylinders may rupture under extreme heat. Damaged cylinders should be handled only by specialists.

Hidrogen adalah sangat ringan dan mungkin berkumpul di bahagian atas kawasan penyimpanan. Hidrogen membakar dengan api yang hampir tidak kelihatan. Tanpa sebarang punca cucuan, siaran tekanan tinggi boleh dinyalakan melalui elektrik static. Menyejukkan silinder yang terdedah api secara berterusan sehingga api dipadamkan. Silinder boleh meletup di bawah suhu yang tinggi. Silinder rosak perlu ditangani oleh pakar.

Special protective equipment and precautions for fire fighters

Peralatan pelindung khas dan langkah berjaga-jaga untuk pasukan pemadam api

Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely as otherwise an explosive reignition may occur.

If the fire is extinguished and the flow of gas continues, use increased ventilation to prevent build-up of explosive atmosphere.

Water fog may be used to create ventilation.

Use non-sparking tools to close container valves.
Eliminate all ignition sources if safe to do so.
If possible stop the flow of product.
Continue spray water from protected area until the container stays cool.
Use Self-contained breathing apparatus while in confined space.
Kebocoran gas api: Jangan padamkan, kecuali kebocoran boleh dihentikan dengan selamat, kalau tidak, kebakaran letupan mungkin berlaku.
Jika api dipadamkan dan aliran gas berterusan, meningkatkan ventelasi untuk mencegah atmosfera letupan.
Kabut air boleh digunakan untuk menwujudkan pengudaraan. Gunakan alat yang tidak mengeluarkan bunga api untuk menutup kotena.
Hapuskan semua sumber nyalaan jika selamat untuk berbuat demikian.
Jika keadaan membolehkan, hentikan aliran produk.
Teruskan semburan air dari kawasan dilindungi sehingga bekas sentiasa sejuk.
Gunakan alat pernafasan serba lengkap semasa dalam ruang terkurung.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PERLEPASAN TIDAK SENGAJA

Personal precautions

Kecemasan diri

Evacuate area.

Provide maximum explosion-proof ventilation.

Eliminate ignition sources.

Post warning notices (including no smoking).

Singkirkan semua orang dari kawasan.

Sediakan ventilasi kalis letupan.

Hapuskan sumber pencucuhan.

Sediakan notis amaran (termasuk tidak boleh merokok).

Environmental precautions

Kecemasan Alam sekitar

Try to stop release.

Prevent from entering sewers, basements and work pits, or any place where its accumulation can be dangerous.

Hydrogen is unlikely to cause an environmental hazard; however emergency responders should be aware of other substances that may be involved in the release.

Cuba menghentikan pelepasan gas.

Cegah daripada memasuki, pembetung, bawah tanah dan lubang-lubang kerja, atau mana-mana tempat di mana pengumpulan boleh mendatangkan bahaya.

Hidrogen tidak bahaya kepada alam sekitar;

Walaubagaimanapun harus berhati-hati dengan bahan-bahan lain yang mungkin terlibat dalam pelepasan itu.

Clean up methods

Kaedah dan bajamn

Provide adequate ventilation.

Sediakan ventilasi yang mencukupi.

7. HANDLING AND STORAGE

PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Precaution for safe handling

Langkah berjaga-jaga semasa pengendalian

Only properly trained or experienced persons should handle the gases under pressure.

Use only properly specified equipment which is suitable for this product, its supply pressure and temperature.

Use only spark-proof tools and explosion-proof equipment.

Purge system with dry inert gas (e.g. Nitrogen) before gas is introduced and when system is placed out of service.

Do not drag, roll, slide or drop.

Do not heat cylinder by any means to increase the discharge rate of product from the cylinder.

Use a check valve in the discharge line to prevent hazardous back flow into the cylinder.

To avoid fire or explosion, dissipate static electricity during transfer by grounding and bonding containers and equipment before transferring material.

Hanya orang yang terlatih harus mengendalikan gas yang bertekanan.

Gunakan alat kalis percikan dan peralatan kalis letupan.

Sebelum gas dimasukan, purge sistem dengan gas lengai (contohnya Nitrogen).

Jangan baringkan silinder.

Jangan panaskan silinder bermaksud meningkatkan kadar pengeluaran produk daripada silinder.

Gunakan injap sehala untuk mengelakkan aliran berbalik ke silinder. Untuk mengelakkan kebakaran dan letupan, singkirkan eletrostatik semasa pemindahan dengan pembumian.

Keep away from ignition sources (including static discharges).

Do not allow the temperature where cylinders are stored to exceed 125°F (52°C).

Use a “first-in-first out” inventory system to prevent full cylinders from being stored for excessive period of time.

Store in cool, dry, well-ventilated area of non-combustible construction away from heavily trafficked areas and emergency exits

Full and empty cylinders should be segregated.

Containers should not be stored in conditions likely to encourage corrosion.

Container should be stored in the vertical position and properly secured to prevent falling over.

Outside or detached storage is preferred.

Post “No Smoking” signs in use or storage areas.

There should be no accidental ignition in areas where this product is being used or stored.

Jauhkan dari punca pencucuhan (termasuk pelepasan statik).

Dilarang menyimpan silinder di tempat yang suhu melebihi 125°F(52°C).

Gunakan sistem inventori ‘ Datang awal Keluar awal’ untuk mengelakkan silinder yang penuh disimpan dalam jangka masa yang terlalu lama.

Simpan dalam tempat yang sejuk, kering, peredaran udara yang baik, jauhkan daripada tempat yang tersumbat dan kecemasan keluar.

Condition for safe storage

Keadaan penyimpanan yang selamat

Keep away from ignition sources (including static discharges).

Do not allow the temperature where cylinders are stored to exceed 125°F (52°C).

Use a “first-in-first out” inventory system to prevent full cylinders from being stored for excessive period of time.

Store in cool, dry, well-ventilated area of non-combustible construction away from heavily trafficked areas and emergency exits

Full and empty cylinders should be segregated.

Containers should not be stored in conditions likely to encourage corrosion.

Container should be stored in the vertical position and properly secured to prevent falling over.

Outside or detached storage is preferred.

Post “No Smoking” signs in use or storage areas.

There should be no accidental ignition in areas where this product is being used or stored.

Jauhkan dari punca pencucuhan (termasuk pelepasan statik).

Dilarang menyimpan silinder di tempat yang suhu melebihi 125°F(52°C).

Gunakan sistem inventori ‘ Datang awal Keluar awal’ untuk mengelakkan silinder yang penuh disimpan dalam jangka masa yang terlalu lama.

Simpan dalam tempat yang sejuk, kering, peredaran udara yang baik, jauhkan daripada tempat yang tersumbat dan kecemasan keluar.

*Silinder yang penuh dan kosong harus diasangkan.
Jangan menyimpan di tempat yang menggalakkan hakisan.
Kotena hendaklah disimpan dalam kedudukan menegak dan dijamin selamat untuk mengelakkan terjatuh.
Kawasan penyimpanan luaran adalah diperlukan.
Tampalkan penunjuk “ Dialarang merokok ” dalam kawasan penggunaan dan penyimpanan.
Kawasan untuk penyimpanan dan penggunaan seharusnya tidak mempunyai sumber pemecuhan.*

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION *KAWALAN PENDEDAHAN DAN PELINDUNGAN DIRI*

Control parameters <i>Parameter kawalan</i>	Exposure Limit – None established. <i>Had Pendedahan – Tidak berkaitan..</i>
Appropriate engineering controls <i>Kawalan Kejuruteraan yang Sesuai</i>	Use local exhaust and general ventilation systems to prevent buildup of flammable concentrations. Small quantities can be handled in forced ventilation hoods. If product is handled routinely where the potential for leaks exists, all electrical equipment must be rated for use in potentially flammable atmospheres. Gas detectors should be used when quantities of flammable gases/vapors may be released. <i>Gunakan pengalihudaraan ekzos setempat untuk mengelakkan kemungkinan berapi. Quantiti yang kecil boleh dikendali dalam tempat peredaran. Jika produk dikendali dengan kasar di mana wujudnya potensi bocor, semua alat elektrikal harus diambil kira untuk digunakan dalam atmosfera yang mudah berapi. Alat pengesan gas perlu digunakan apabila kuantiti gas mudak terbakar / wap boleh dilepaskan.</i>
Personal protection equipment <i>Peralatan perlindungan peribadi</i>	Wear goggles for eye protection. Plastic or rubber gloves. Protective gloves made of any suitable material. Contact lens should not be worn when working. Wear suitable hand, body and head protection. Do not eat, drink or smoke when using the product. For emergency release use a positive pressure NIOSH approved air supplying respirator systems (SCBA or airline/escape bottle) using at a minimum Grade D air. <i>Pakai cermin mata keselamatan. Perlindungan kerja industri sarung tangan dibuat daripada bahan material yang sesuai. Pakai perlindungan kepala, tangan dan badan yang sesuai. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk. Gunakan alat pernafasan dengan penutup yang melindungi semua muka yang diluluskan oleh NIOSH.</i>

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Appearance <i>Penampilan</i>	:	Colorless, gas <i>Tidak berwarna, gas</i>	
Odour <i>Bau</i>	:	Odorless <i>Tidak berbau</i>	
Odour threshold <i>Ambang bau</i>	:	No information available <i>Tiada maklumat dicatatkan.</i>	
pH <i>pH</i>	:	Not applicable <i>Tidak berkenaan</i>	
Melting point / Freezing point <i>Takat lebur / Takat beku</i>	:	-259.2 °C	
Boiling point <i>Takat didih</i>	:	-252.8 °C	
Flash point <i>Takat kilat</i>	:	Not applicable. <i>Tidak berkenaan</i>	
Evaporation rate <i>Kadar penyejatan</i>	:	Not applicable <i>Tidak berkenaan</i>	
Flammability <i>Takat kebakaran</i>	:	Extremely flammable in the presence of the following materials or conditions: oxidizing materials. <i>Mudah terbakar dengan syarat-syarat berikut : bahan pengoksida.</i>	
Upper/lower explosive limit <i>Had atas/bawah letupan</i>	:	LOWER: 4 % <i>Bawah : 4%</i>	UPPER: 75 % <i>Atas : 75%</i>
Vapour pressure <i>Tekanan Wap</i>	:	Not applicable <i>Tidak berkenaan</i>	
Vapour density (Air =1) <i>Ketumpatan gas (Udara=1)</i>	:	0.07	
Relative density <i>Ketumpatan relatif</i>	:	Not applicable <i>Tidak berkenaan</i>	
Solubility (H₂O) <i>Keterlarutan (H₂O)</i>	:	0.019 (vol/vol)	
Partition coefficient <i>Pekali sekatan</i>	:	Not available <i>Tidak berkenaan</i>	
Auto ignition temperature <i>Suhu Nyalahan sendiri</i>	:	500 – 571 °C	
Decomposition temperature <i>Suhu penguraian</i>	:	Not available <i>Tidak berkenaan</i>	

Viscosity : Not applicable
Kelikatan *Tidak berkenaan*

10. STABILITY AND REACTIVITY *KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN*

Reactivity <i>Kereaktifan</i>	No reactivity hazard. <i>Tidak beraktif.</i>
Chemical Stability <i>Kestabilan Kimia</i>	Stable. <i>Stabil.</i>
Possibility of hazardous reactions <i>Kemungkinan tindak balas berbahaya</i>	Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur. <i>Tiada tindak balas berbahaya dalam penggunaan dan penyimpanan yang biasa.</i>
Condition to avoid <i>Keadaan yang dilarang</i>	Heat, flames and sparks. May decompose violently at high temperature and/ or pressure in the presence of a catalyst. <i>Haba, api dan bunga api.</i> <i>Mungkin terurai dengan ganas pada suhu dan/atau tekanan yang tinggi dengan kehadiran pemangkin.</i>
Incompatible materials <i>Bahan yang tidak sepadan</i>	Oxidizing agents Lithium Hydrogen ignites in bromine fluoride and explodes in nitrile fluoride. <i>Agen pengoksidaan.</i> <i>Lithium.</i> <i>Hidrogen terbakar dalam bromin fluoride dan meletup di nitril fluoride.</i>
Hazardous decomposition products <i>Produk penghuraian yang berbahaya</i>	None <i>Tiada.</i>

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION *MAKLUMAT TOKSIKOLOGI*

Information on toxicological effects
Maklumat tentang kesan toksikologi

Acute toxicity Oral: LD₅₀ > No information available.
Ketoksikan lampau
Dermal: LD₅₀ > No information available.

	Inhalation: LC ₅₀ > No information available. <i>Oral: LD₅₀ > Tidak berkaitan.</i> <i>Dermal: LD₅₀ > Tidak berkaitan..</i> <i>Penyedutan: LC₅₀ > Tidak berkaitan.</i>
Skin corrosion / irritation <i>Kakisan / kerengsaan Kulit</i>	No specific data. <i>Tidak dicatatkan.</i>
Serious eye damage/ irritation <i>Kerosakan mata yang serius / kerengsaan</i>	No specific data. <i>Tidak dicatatkan.</i>
Respiratory or skin sensitization <i>Pernafasan atau pemekaan kulit</i>	No specific data. <i>Tidak dicatatkan.</i>
Germ cell mutagenicity <i>Kemutagenan sel</i>	No specific data <i>Tidak dicatatkan.</i>
Carcinogenicity product <i>Produk menghasilkan barah</i>	No specific data <i>Tidak dicatatkan.</i>
Reproductive toxicity product <i>Kesan pembiakan toksi</i>	No specific data <i>Tidak dicatatkan.</i>
Specific target organ toxicity – single exposure product. <i>Organ sasaran ketoksikan - pendedahan sekali</i>	No specific data <i>Tidak dicatatkan.</i>
Specific target organ toxicity – repeated exposure product <i>Organ sasaran ketoksikan - pendedahan berulangan</i>	No specific data <i>Tidak dicatatkan.</i>
Aspiration hazard product <i>Bahaya pernafasan</i>	Not applicable to gases and gas mixtures. <i>Tidak.</i>

12. ECOLOGICAL INFORMATION *MAKLUMAT EKOLOGI*

Ecotoxicity effect <i>Kesan ketoksikan Ekologi</i>	No ecological damage caused by this product. <i>Tiada kerosakan ekologi yang disebabkan oleh produk ini.</i>
Acute toxicity product <i>Ketoksikan lampau</i>	No ecological damage caused by this product. <i>Tiada kerosakan ekologi yang disebabkan oleh produk ini.</i>
Additional ecological information <i>Maklumat tambahan Ekologi</i>	

Persistence and degradability <i>Kerintangan dan Kebolehborosotan</i>	Not applicable to gases and gas mixtures. <i>Tidak berkenaan untuk gas dan campuran gas.</i>
Bioaccumulative potential <i>Keupayaan Pembiotumpukan</i>	Not available. <i>Tidak berkaitan..</i>
Mobility in soil <i>Kebolehgerakan dalam tanah</i>	Not available. <i>Tidak berkaitan..</i>
Other adverse effects <i>Kesan buruk yang lain</i>	No other adverse effects are identified. Hydrogen does not contain any class 1 or class II ozone depleting chemicals. Hydrogen is not listed as a marine pollutant. <i>Tidak ada kesan buruk lain dikenal pasti.</i> <i>Hidrogen tidak mengandungi sebarang-barang kelas I atau kelas II bahan kimia yang menipiskan ozon.</i> <i>Hidrogen tidak dikategorikan sebagai pencemar marin.</i>

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

MAKLUMAT PELUPUSAN

Waste from residue / unused product <i>Sisa daripada baki / produk yang tidak digunakan</i>	Do not attempt to dispose of residual waste or unused quantities. Contact supplier if guidance is required. <i>Jangan melupuskan sisa-sisa yang tidak digunakan.</i> <i>Hubungi pembekal jika garis panduan diperlukan.</i>
Contaminated packaging <i>Bungkusan tercemar</i>	Do not reuse empty containers. Empty remaining contents. Dispose of container and unused contents in accordance with local and national regulation. Return cylinder to supplier <i>Jangan guna semula bekas kosong.</i> <i>Tinggalkan sedikit baki gas dalam bekas kosong</i> <i>Kaedah pelupusan hendaklah mematuhi undang-undang alam sekitar kebangsaan dan peraturan-peraturannya.</i> <i>Kembalikan silinder kepada pembekal,</i>

14. TRANSPORT INFORMATION

MAKLUMAT PENGANGKUTAN

UN Number <i>Nombor UN</i>	UN 1049
UN proper shipping name <i>Nama penghantaran UN yang betul</i>	Hydrogen, Compressed <i>Hidrogen, Mampat</i>
Transport hazard class(es) <i>Kelas bahaya pengangkutan</i>	2.1
Packing group <i>Kumpulan bungkusan</i>	-

Environmental hazards <i>Bahaya alam sekitar</i>	None. <i>Tiada.</i>
Special precautions for user <i>Langkah berjaga-jaga khas</i>	None. <i>Tiada.</i>
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code <i>Pengangkutan dalam jumlah yang banyak mengikut ANNEX II MARPOL73/78 dan kod IBC</i>	Not applicable. <i>Tidak berkaitan.</i>
Others Information <i>Maklumat lain</i>	<p>Ensure the driver is understand well on the potential hazards of the load and knows what to do in the event of an accident or an emergency.</p> <p>Secured the product containers before transporting it.</p> <p>Ensure that the cylinder valve is closed and not leaking.</p> <p>Container valve guards or caps should be in place.</p> <p>Ensure adequate air ventilation.</p> <p><i>Memastikan pemandu memahami potensi kebahayaan dan tahu langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan atau kecemasan.</i></p> <p><i>Bercagar bekas produk sebelum diangkut.</i></p> <p><i>Pastikan injap silinder ditutup dan tiadak kebocoran.</i></p> <p><i>Pastikan pengudaraan yang mencukupi.</i></p>

15. REGULATORY INFORMATION *MAKLUMAT PENGAWAL SELIAAN*

Contact local government authority.
Hubungi pihak berkuasa tempatan

16. OTHER INFORMATION *MAKLUMAT LAIN*

Date of Preparation / Revision of SDS
Tarikh penyediakan / nombor semakan

Legend to the abbreviations and acronyms used
Singkatan yang digunakan

Classification of the substance
Pengelasan Bahan

Flam. Gas I : Flammable gases category I
Gas M. Bkr. I *Gas mudah terbakar*

Press. Gas <i>Gas Tkn.</i>	: Gases under pressure (Liquefied gas) <i>Gas di bawah tekanan</i> <i>(Gas tercair)</i>
-------------------------------	--

Although reasonable care has been taken in the preparation of this document we extend no warranties and make no representations as to the accuracy or completeness of the information contain herein, and assume no responsibility regarding the suitability of this information for the user's intended purposes or for the consequences of its use. Each individual should make a determination as to the suitability of the information for their particular purpose(s). English is the governing language of this Chemical Safety Data Sheet and shall prevail over any translations that shall be made of this data sheet. In case of divergent interpretation of the Malay and English texts, the English text shall prevail.

Walaupun langkah yang diperlukan telah diambil semasa menyediaan dokumen ini namun kami tidak boleh menjamin kesahihan keterangan secara keseluruhannya dan tidak bertanggungjawab terhadap kesesuaian maklumat ini untuk tujuan atau bagi akibat penggunaannya. Setiap individu perlu memastikan kesesuaian maklumat bagi penggunaan tertentu. Bahasa Inggeris ialah bahasa utama untuk Risalah Data Keselamatan Kimia ini dan hendaklah diutamakan jika terjemahan dibuat ke atas risalah ini. Jika berlaku percanggahan di antara terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, maka bahasa Inggeris akan dipilih.